



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ SOSTENIBILE,
PATRIMONIO ED EDILIZIA

U.O. MANUTENZIONE STRADE NORD

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - REPARTO NORD

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

Reggio E. li'

Il R.U.P. - Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
Patrimonio ed Edilizia
Ing. Valerio Bussei

Il Progettista:
Geom. Alberto Marastoni

I Collaboratori:
Geom. Giuseppe Dallari
Geom. Fabrizio Vezzosi
Geom. Massimo Braglia

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
A	<p>MANO D'OPERA</p> <p>I prezzi per la mano d'opera si intendono comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori, delle spese generali, del beneficio dell'impresa e di ogni qualsiasi altro onere escluso l'I.V.A. a carico del committente. Gli operai dovranno essere dotati di adeguato mezzo di trasporto compreso nel prezzo. Il loro impiego sarà valutato a partire dall'effettiva presenza presso il cantiere oggetto dell'intervento</p> <p>.....</p>				
A.00.05	<p>Operaio specializzato</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventotto/00)</p>	Ore	79,00 %	0,00	28,00
A.00.10	<p>Operaio qualificato</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventisei/00)</p>	Ore	79,00 %	0,00	26,00
A.00.15	<p>Manovale specializzato</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventiquattro/00)</p>	Ore	79,00 %	0,00	24,00
B.00.49	<p>Fresatrice stradale, largh. minima di fresatura mm. 2200</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentocinquanta/00)</p>	Ore		0,00	250,00
B	<p>NOLI E MEZZI D'OPERA</p> <p>Tutti i noli si intendono per macchine funzionanti poste in cantiere e sono comprensivi di conducenti, degli operai specializzati e relativa manovalanza per le macchine, in essi sono compresi inoltre il combustibile, l'energia elettrica, il lubrificante, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Inoltre si intende compresa la fornitura, posa e controllo periodico, della segnaletica occorrente per l'impiego dei mezzi sulla sede stradale come prescritto dal Codice della Strada. Infine gli stessi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature</p> <p>.....</p>				
B.00.05	<p>Autocarro a cassa ribaltabile</p> <p>.....</p>				
B.00.05.a	<p>fino a 20 q.li</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantasette/00)</p>	Ore	65,00 %	0,00	47,00
B.00.05.b	<p>fino a 150 q.li</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantatre/00)</p>	Ore	65,00 %	0,00	53,00
B.00.05.c	<p>fino a 300 q.li</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantotto/00)</p>	Ore	65,00 %	0,00	58,00
B.00.05.d	<p>oltre a 300 q.li</p> <p>.....</p>	Ore	65,00 %	0,00	62,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
B.00.10	(Euro sessantadue/00) Autocarro portata				
B.00.10.a	50 q.li con gru da 2 q.li a mt. 6 (Euro cinquantotto/00)	Ore	60,00 %	0,00	58,00
B.00.10.b	150 q.li con gru da 5 q.li a mt. 10 (Euro sessantadue/00)	Ore	60,00 %	0,00	62,00
B.00.15	Autocarro con piattaforma operatrice aerea				
B.00.15.a	altezza di lavoro fino a mt. 10 (Euro sessantadue/00)	Ore	50,00 %	0,00	62,00
B.00.15.b	altezza di lavoro fino a mt. 15 (Euro sessantotto/00)	Ore	50,00 %	0,00	68,00
B.00.20	Piattaforma mobile auto carrata (By Bridge) (Euro cento/00)	Ore	50,00 %	0,00	100,00
B.00.25	Motosega con barra da cm. 40 (escluso operatore) (Euro otto/00)	Ore		0,00	8,00
B.00.26	Motodecespugliatore (escluso operatore) (Euro otto/00)	Ore		0,00	8,00
B.00.30	Autobotte per espurgo fino a 80 hl (Euro ottanta/00)	Ore	50,00 %	0,00	80,00
B.00.31	Autobotte per lavaggio strade fino a 80 hl (Euro quarantasette/00)	Ore	50,00 %	0,00	47,00
B.00.35	Escavatore fino a 70 hp tipo terna o dumper (Euro quarantotto/00)	Ore	45,00 %	0,00	48,00
B.00.40	Escavatore gommato o cingolato				
B.00.40.a	fino a 100 hp	Ore	40,00 %	0,00	58,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
B.00.40.b	(Euro cinquantotto/00) fino a 150 hp (Euro sessantotto/00)	Ore	40,00 %	0,00	68,00
B.00.40.c	oltre 150 hp (Euro settantacinque/00)	Ore	40,00 %	0,00	75,00
B.00.41	Escavatore con trivella (Euro ottantacinque/00)	Ore	50,00 %	0,00	85,00
B.00.42	Macchina battipali (Euro novanta/00)	Ore	50,00 %	0,00	90,00
B.00.45	Mini escavatore con martello demolitore (Euro quarantadue/00)	Ore	50,00 %	0,00	42,00
B.00.50	Bobcat con fresa (Euro quarantadue/00)	Ore	50,00 %	0,00	42,00
B.00.55	Autospazzatrice aspirante da 5 mc (Euro settantacinque/00)	Ore	40,00 %	0,00	75,00
B.00.60	Compressore vibrante				
B.00.60.a fino a 8 ton (Euro cinquantadue/00)	Ore	40,00 %	0,00	52,00
B.00.60.b fino a 14 ton (Euro cinquantasette/00)	Ore	40,00 %	0,00	57,00
B.00.65	Pala o lama meccanica cingolata o gommata				
B.00.65.a fino a 100 hp (Euro cinquantacinque/00)	Ore	45,00 %	0,00	55,00
B.00.65.b da 100 hp a 200 hp (Euro settanta/00)	Ore	45,00 %	0,00	70,00
B.00.70	Livellatrice meccanica "grader" della potenza fino a 120 hp				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
B.00.75 (Euro settantadue/00) Trattore da 60 hp a 90 hp (Euro quaranta/00)	Ore	45,00 %	0,00	72,00
B.00.76 Macchina tagliaerba decespugliatrice con braccio non inferiore a mt. 6 e testata trinciante non inferiore a mt. 1,2 (Euro cinquanta/00)	Ore	55,00 %	0,00	40,00
B.00.77 Sovrapprezzo per l'utilizzo di appendice anteriore, in dotazione sulla macchina di cui all'art. B.00.76, per sfalcio erba in corrispondenza di barriere stradali (Euro sei/00)	Ore		0,00	6,00
B.00.80 Martello demolitore elettrico con generatore (Euro dodici/00)	Ore		0,00	12,00
B.00.85 Motocompressore d'aria corredato da 1 o 2 martelli perforatori demolitori (escluso operatore) (Euro dodici/00)	Ore		0,00	12,00
B.00.90 Betoniera (escluso operatore)				
B.00.90.a da 0,20 mc a 0,60 mc (Euro sette/00)	Ore		0,00	7,00
B.00.90.b semovente capacità fino a 1,5 mc (Euro quindici/00)	Ore		0,00	15,00
B.00.95 Generatore fino a kw (escluso operatore)				
B.00.95.a fino a 5 kw (Euro otto/00)	Ore		0,00	8,00
B.00.95.b fino a 10 kw (Euro dieci/00)	Ore		0,00	10,00
B.00.100 Autocarro con semirimorchio a carellone (Euro settantacinque/00)	Ore	45,00 %	0,00	75,00
B.00.105 Macchina vibrofinitrice				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
B.00.105.a fino a 80 hp e larghezza fino a 2,5 mt (Euro ottanta/00)	Ore	45,00 %	0,00	80,00
B.00.105.b da 80 hp a 150 hp e larghezza fino a 4,5 mt (Euro cento/00)	Ore	45,00 %	0,00	100,00
B.00.110 Spruzzatrice a motore per leganti bituminosi (Euro dieci/00)	Ore	30,00 %	0,00	10,00
B.00.115 Cisterna per leganti bituminosi fornita di impianto di distribuzione automatica (Euro trentotto/00)	Ore	20,00 %	0,00	38,00
B.00.120 Motopompa aspirante compreso tubi di diam. 100 mm. (escluso operatore) (Euro dodici/00)	Ore	20,00 %	0,00	12,00
B.00.130 Macchina taglia asfalto con sega circolare (Euro ventotto/00)	Ore	45,00 %	0,00	28,00
C	MATERIALI A PIE' D'OPERA Nei prezzi sotto segnati si intendono compensati tutti gli oneri necessari per dare i materiali a piè d'opera pronti all'impiego, in cumuli, sfusi o cataste, facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, compreso l'approntamento, l'impiego e il consumo dei mezzi d'opera, le spese generali, gli utili dell'impresa, ed ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ed ogni altra imposta per legge a carico dell'appaltatore				
C.01 LEGANTI E CLS				
C.01.05 Cemento in sacchi				
C.01.05.a tipo 32,5 R (Euro centoquindici/00)	Ton		0,00	115,00
C.01.05.b tipo 42,5 R (Euro centotrentacinque/00)	Ton		0,00	135,00
C.01.10 Calce idraulica o ossido di calce (Euro cento/00)	Ton		0,00	100,00
C.01.30 Misto cementato costituito da una miscela di cemento R 32,5, in ragione di kg. 70 per mc. di impasto, acqua e inerti di appropriata				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
	granulometria (Euro venticinque/00)	Ton		0,00	25,00
C.01.40	Malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio di chiusini stradali composta da cementi speciali, inerti silicei e calcarei, fibre d'acciaio inossidabile, fumo di silice e additivi specifici (Euro uno/65)	Kg		0,00	1,65
C.02.05	Materiale proveniente dalla frantumazione di rottami (Euro dieci/00)	Ton		0,00	10,00
C.02.10	Materiale proveniente dalla fresatura a freddo di manto stradale (Euro dodici/00)	Ton		0,00	12,00
C.02.15	Ciottoli misti (Euro quattordici/00)	Ton		0,00	14,00
C.02.20	Ghiaia vagliata e lavata 25/35 (Euro diciassette/00)	Ton		0,00	17,00
C.02.25	Miscela per calcestruzzi 0/12 - 0/25 - 0/35 (Euro venti/00)	Ton		0,00	20,00
C.02.30	Sabbia granita lavata (Euro venti/00)	Ton		0,00	20,00
C.02.31	Sabbia essicata in sacchi (Euro sessantacinque/00)	Ton		0,00	65,00
C.02.35	Sabietta o sabbia ordinaria per riempimenti (Euro quindici/00)	Ton		0,00	15,00
C.02.40	Polvere di frantoio (Euro diciassette/00)	Ton		0,00	17,00
C.02.45	Pietrisco 3/6 - 6/9 - 8/12 - 10/20 - 15/30 - 20/40 - 40/70 (Euro diciannove/00)	Ton		0,00	19,00
C.02.50	Compattato 0/20 - 0/30 - 0/60	Ton		0,00	18,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.02.55	(Euro diciotto/00) Ghiaia naturale (Euro undici/00)	Ton		0,00	11,00
C.02.60	Terra vegetale (Euro dieci/00)	Ton		0,00	10,00
C.02.65	Scartini o balastra (Euro undici/00)	Ton		0,00	11,00
C.02.70	Cubetti in porfido dim. cm. 10x10x12 (Euro duecentoventi/00)	Ton		0,00	220,00
C.02	INERTI E MATERIALI DI CAVA				
C.03	MANUFATTI IN CEMENTO				
C.03.05	Cordolo in cls vibrato per aiuole e marciapiedi sia retti che curve				
C.03.05.a	dimensione 12/15 x 25 (Euro dodici/00)	ml		0,00	12,00
C.03.05.b	dimensione 14/17 x 25 (Euro quindici/00)	ml		0,00	15,00
C.03.10	Cordonata stradale in cls vibrato sezione trapezia sia retta che curva 40x10/20 (Euro sedici/00)	ml		0,00	16,00
C.03.15	Cordonata stradale in cls vibrato tipo "alla francese"				
C.03.15.a	dimensioni 50x20x10 (Euro venti/00)	ml		0,00	20,00
C.03.15.b	dimensioni 50x35x24 (Euro ventidue/00)	ml		0,00	22,00
C.03.20	Tubi circolari in cls vibrato				
C.03.20.a	diametro cm. 30				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
 (Euro dieci/00)	ml		0,00	10,00
C.03.20.b	diámetro cm. 40				
 (Euro dodici/00)	ml		0,00	12,00
C.03.20.c	diámetro cm. 50				
 (Euro diciassette/00)	ml		0,00	17,00
C.03.20.d	diámetro cm. 60				
 (Euro venti/00)	ml		0,00	20,00
C.03.20.e	diámetro cm. 80				
 (Euro venticinque/00)	ml		0,00	25,00
C.03.20.f	diámetro cm. 100				
 (Euro trentacinque/00)	ml		0,00	35,00
C.03.25	Tubi in cls vibrocompresso autoportanti a sezione circolare completi di anello in neoprene				
C.03.25.a	diámetro cm. 30				
 (Euro diciassette/00)	ml		0,00	17,00
C.03.25.b	diámetro cm. 40				
 (Euro ventuno/00)	ml		0,00	21,00
C.03.25.c	diámetro cm. 50				
 (Euro ventitre/00)	ml		0,00	23,00
C.03.25.d	diámetro cm. 60				
 (Euro ventisette/00)	ml		0,00	27,00
C.03.25.e	diámetro cm. 80				
 (Euro quaranta/00)	ml		0,00	40,00
C.03.25.f	diámetro cm. 100				
 (Euro cinquantacinque/00)	ml		0,00	55,00
C.03.25.g	diámetro cm. 120				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
 (Euro ottantacinque/00)	ml		0,00	85,00
C.03.30	Pozzetto per scarico acque piovane con coperchio in cemento della sezione interna				
C.03.30.a cm. 30x30 (Euro quindici/00)	Cad		0,00	15,00
C.03.30.b cm. 40x40 (Euro venti/00)	Cad		0,00	20,00
C.03.30.c cm. 50x50 (Euro venticinque/00)	Cad		0,00	25,00
C.04	METALLI				
C.04.05 Acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C (Euro zero/80)	Kg		0,00	0,80
C.04.10 Acciaio per cemento armato trafilato a freddo tipo B450A (Euro zero/90)	Kg		0,00	0,90
C.04.15 Rete elettrosaldata di ferro ad aderenza migliorata (Euro zero/80)	Kg		0,00	0,80
C.04.20 Chiusini, telai, bocchette e caditoie in ghisa tipo tradizione (Euro uno/60)	Kg		0,00	1,60
C.04.25 Ferro piatto angolare a T da lavorare (Euro zero/80)	Kg		0,00	0,80
C.04.30 Rete di rinforzo per pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato in ferro, conforme alle UNI-EN 10218 per le caratteristiche meccaniche e per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente diametro 2.40 mm, provvista di una barretta di rinforzo di diametro 4.40 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della doppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera (20,16 m). Sia la rete sia le barrette dovranno essere a forte zincatura, in conformità alla norma EN 10244 classe A ed alla Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. n° 2078 del 27.8.1962 vigente in materia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
	<p>l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la documentazione di origine redatta secondo le indicazioni delle Linee Guida (12 maggio 2006) e rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. Prima della messa in opera si dovrà predisporre il piano di posa attraverso scarifica o fresatura degli strati ammalorati. La superficie di posa dovrà essere piana ovvero priva di avvallamenti. Il rinforzo sarà steso srotolandolo in modo che la curvatura assunta in fase di avvolgimento sia con la concavità (dovuta alla piega assunta in seguito all'arrotolamento) rivolta verso il basso. Passaggio sulla rete stesa mediante rullo tandem per una buona distensione. Una volta steso il rinforzo in rete metallica sarà fissato con zanche metalliche o con tasselli chiodati a sparo in ragione di 1 o 2 per mq.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sette/00)</p>	Mq		0,00	7,00
C.05	MANUFATTI IN P.V.C.				
C.05.05	Tupo in p.v.c. rigido per fognature				
C.05.05.a	<p>diametro mm. 110</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinque/00)</p>	ml		0,00	5,00
C.05.05.b	<p>diametro mm. 160</p> <p>.....</p> <p>(Euro sette/00)</p>	ml		0,00	7,00
C.05.05.c	<p>diametro mm. 200</p> <p>.....</p> <p>(Euro nove/00)</p>	ml		0,00	9,00
C.05.05.d	<p>diametro mm. 315</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciotto/00)</p>	ml		0,00	18,00
C.06	LATERIZI				
C.06.05	<p>Mattoni pieni a macchina cm. 25x12x6</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/50)</p>	Cad		0,00	0,50
C.06.10	<p>Mattoni doppio UNI cm. 25x12x12</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/30)</p>	Cad		0,00	0,30
C.07	LEGNAMI				
C.07.05	<p>Abete in tavole sottomisure piallate mm. 25</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoottantacinque/00)</p>	Mc		0,00	285,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.07.10	Tondini in abete (Euro tre/50)	ml		0,00	3,50
C.07.15	Abete in tavole per ponteggi da mm. 40 (Euro trecentodieci/00)	Mc		0,00	310,00
C.07.20	Pali di castagno (Euro centoquaranta/00)	Ton		0,00	140,00
C.08	MATERIALI BITUMINOSI E AFFINI I conglomerati bituminosi dovranno essere forniti a piè d'opera e ad una temperatura non inferiore a 130 °C				
C.08.05	Bitume modificato (Euro uno/00)	Kg		0,00	1,00
C.08.10	Emulsione bituminosa				
C.08.10.a	acida al 60% (Euro zero/65)	Kg		0,00	0,65
C.08.10.b	acida al 55% (Euro zero/60)	Kg		0,00	0,60
C.08.15	Conglomerato bituminoso tipo "tout-venant" (Euro quarantacinque/00)	Ton		0,00	45,00
C.08.20	Conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria continua 0-20, percentuale bitume 4,5-5,5% (Euro cinquantadue/00)	Ton		0,00	52,00
C.08.25	Conglomerato bituminoso tipo "usura" granulometria continua 0-6/0-12, percentuale bitume 5-6% (Euro cinquantotto/00)	Ton		0,00	58,00
C.08.30	Conglomerato bituminoso tipo invernale (Euro cento/00)	Ton		0,00	100,00
C.08.35	Conglomerato bituminoso da stendere a freddo, costituito da miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi miscelati con bitumi ad alta prestazione ed elevata modifica polimerica ed elastomerica, con aggiunta di fibre naturali			0,00	

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.08.35.a	sfuso (Euro duecentotrenta/00)	Ton		0,00	230,00
C.08.35.b	in sacchi da Kg. 25 (Euro trecentotrenta/00)	Ton		0,00	380,00
C.09	BARRIERE DI SICUREZZA				
C.09.05	Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle vigenti normative), retta o curva, con paletti di sostegno in profilato metallico, completa di distanziatori, dispositivi di sganciamento, terminali e bulloneria in acciaio ad alta resistenza. Il tutto zincato a caldo a norma di legge, completa di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere accessorio. La barriera, certificata ai sensi del D.M. 21.06.2004 e succ. modific. e integraz., dovrà avere le seguenti caratteristiche: Classe di contenimento: N2 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale (Euro trenta/00)	ml		0,00	30,00
C.09.10	Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle vigenti normative), retta o curva, con paletti di sostegno in profilato metallico, completa di distanziatori, dispositivi di sganciamento, terminali e bulloneria in acciaio ad alta resistenza. Il tutto zincato a caldo a norma di legge, completa di dispositivi rifrangenti. La barriera, certificata ai sensi del D.M. 21.06.2004 e succ. modific. e integraz., dovrà avere le seguenti caratteristiche: Classe di contenimento: H2 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale (Euro trentotto/00)	ml		0,00	38,00
C.10	ASSORBENTI PER IDROCARBURI				
C.10.05	Sepiolite calcinata in sacchetti da Kg. 20 (Euro uno/00)	Kg		0,00	1,00
C.20	SEGNALETICA ORIZZONTALE				
C.20.05	VERNICE RIFRANGENTE SPARTITRAFFICO PREMISCELATA BIANCA O GIALLA del tipo premiscelato rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, fornito franco magazzini della Provincia di Reggio Emilia in bidoni di peso massimo Kg.25. (Euro uno/25)	Kg		0,00	1,25
C.20.10	DILUENTE SINTETICO PER VERNICIE SPARTITRAFFICO rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, fornito franco magazzini della Provincia di Reggio Emilia in bidoni di peso massimo Kg.25. (Euro zero/90)	Kg		0,00	0,90

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.20.15	PERLINE PER POST- PRUZZATURA rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, fornito franco magazzini della Provincia di Reggio Emilia in sacchi di peso massimo Kg.25. (Euro zero/80)	Kg		0,00	0,80
C.25	SEGNALETICA VERTICALE Segnali pannelli e targhe di qualsiasi tipo, in ferro dello spessore 10/10 ovvero in alluminio dello spessore 25/10 costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali (fino a nà 8 attacchi), lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, formato nella parte anteriore con pellicola catarinfrangente a normale risposta luminosa (classe 1), ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), ovvero con qualsiasi altro tipo di pellicola rispondente alle prescrizioni del "disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti", approvato con D.M. del 31/03/1995, per tutti i simboli o scritte comprensivo di attacchi speciali per assemblarli dove necessario (es: Pannelli di Preavviso).				
C.25.05	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO 10/10				
C.25.05.a	LATI CM. 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CLASSE 1) (Euro diciassette/00)	Cad		0,00	17,00
C.25.05.b	LATI CM. 120 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CLASSE 1) (Euro trentaquattro/00)	Cad		0,00	34,00
C.25.10	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI FERRO 10/10				
C.25.10.a	DIAMETRO CM. 60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro quindici/50)	Cad		0,00	15,50
C.25.10.b	DIAMETRO CM. 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro trentatre/00)	Cad		0,00	33,00
C.25.15	PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAMIERA DI FERRO 10/10 (CL.1) (Euro novantatre/00)	ml		0,00	93,00
C.25.20	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10				
C.25.20.a	LATI DI CM. 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro ventuno/70)	Cad		0,00	21,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.25.20.b	LATI DI CM. 120 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro cinquantuno/70)	Cad		0,00	51,70
C.25.20.c	LATI DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro trentasette/20)	Cad		0,00	37,20
C.25.20.d	LATI DI CM. 120 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro sessantanove/70)	Cad		0,00	69,70
C.25.25	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10				
C.25.25.a	DIAMETRO DI CM. 60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro ventuno/20)	Cad		0,00	21,20
C.25.25.b	DIAMETRO DI CM. 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro cinquanta/60)	Cad		0,00	50,60
C.25.25.c	DIAMETRO DI CM. 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro trentasei/20)	Cad		0,00	36,20
C.25.25.d	DIAMETRO DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro settantasette/50)	Cad		0,00	77,50
C.25.26	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 N° 8 ATTACCHI				
C.25.26.a	DIAMETRO DI CM. 60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro trentacinque/00)	Cad		0,00	35,00
C.25.26.b	DIAMETRO DI CM. 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro quarantacinque/00)	Cad		0,00	45,00
C.25.30	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10				
C.25.30.a	DIAMETRO DI CM. 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.25.30.b (Euro quaranta/30)	Cad		0,00	40,30
	DIAMETRO DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)				
C.25.35 (Euro ottantadue/60)	Cad		0,00	82,60
	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10				
C.25.35.a (Euro ventotto/40)	Cad		0,00	28,40
	LATI DI CM. 60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)				
C.25.35.b (Euro settantadue/30)	Cad		0,00	72,30
	LATI DI CM. 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)				
C.25.35.c (Euro quarantasei/50)	Cad		0,00	46,50
	LATI DI CM. 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)				
C.25.35.d (Euro centotre/30)	Cad		0,00	103,30
	LATI DI CM. 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)				
C.25.40	PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (CL.1)				
C.25.40.a (Euro sei/70)	Cad		0,00	6,70
	CM. 35x15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)				
C.25.40.b (Euro tredici/40)	Cad		0,00	13,40
	CM. 50x25 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)				
C.25.40.c (Euro nove/80)	Cad		0,00	9,80
	CM. 53x18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)				
C.25.40.d (Euro quindici/00)	Cad		0,00	15,00
	CM. 55x25 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)				
C.25.40.e	CM. 60x20 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.25.40.f	1) (Euro dodici/40)	Cad		0,00	12,40
	CM. 70x33 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro ventuno/70)	Cad		0,00	21,70
C.25.40.g	CM. 80x27 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro venti/10)	Cad		0,00	20,10
	CM. 60x30 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro diciotto/10)	Cad		0,00	18,10
C.25.40.h	CM. 90x30 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro venticinque/80)	Cad		0,00	25,80
	CM. 105x35 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro trentatre/60)	Cad		0,00	33,60
C.25.40.i	CM. 120x30 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro quaranta/30)	Cad		0,00	40,30
	CM. 135x40 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro cinquantuno/70)	Cad		0,00	51,70
C.25.40.l	CM. 40x40 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro sedici/50)	Cad		0,00	16,50
	CM. 60x60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro venticinque/80)	Cad		0,00	25,80
C.25.40.m	CM. 75x75 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro cinquantasei/80)	Cad		0,00	56,80
	CM. 80x80 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
	1) (Euro sessantasei/10)	Cad		0,00	66,10
C.25.40.q	CM. 90x90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro settantasette/50)	Cad		0,00	77,50
C.25.45	PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 (CL.2)				
C.25.45.a	CM. 35x15 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro sette/80)	Cad		0,00	7,80
C.25.45.b	CM. 50x25 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro diciotto/10)	Cad		0,00	18,10
C.25.45.c	CM. 53x18 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro quindici/00)	Cad		0,00	15,00
C.25.45.d	CM. 55x25 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro diciannove/60)	Cad		0,00	19,60
C.25.45.e	CM. 60x20 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro sedici/00)	Cad		0,00	16,00
C.25.45.f	CM. 70x33 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro trentuno/00)	Cad		0,00	31,00
C.25.45.g	CM. 80x27 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro ventisei/90)	Cad		0,00	26,90
C.25.45.h	CM. 60x30 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro ventiquattro/80)	Cad		0,00	24,80
C.25.45.i	CM. 90x30 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)	Cad		0,00	35,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.25.45.j	(Euro trentacinque/60) CM. 105x35 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro quarantasei/50)	Cad		0,00	46,50
C.25.45.k	CM. 120x30 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro cinquantuno/10)	Cad		0,00	51,10
C.25.45.l	CM. 135x40 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro settantasette/50)	Cad		0,00	77,50
C.25.45.m	CM. 40x40 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro ventitre/80)	Cad		0,00	23,80
C.25.45.n	CM. 60x60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro quarantuno/30)	Cad		0,00	41,30
C.25.45.o	CM. 75x75 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro settantadue/30)	Cad		0,00	72,30
C.25.45.p	CM. 80x80 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro ottanta/00)	Cad		0,00	80,00
C.25.45.q	CM. 90x90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro centootto/50)	Cad		0,00	108,50
C.25.50	SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10				
C.25.50.a	CM. 25x125 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro quarantotto/00)	Cad		0,00	48,00
C.25.50.b	CM. 25x125 CON PELLICOLA CL. 2 SPECIALE GRANDANGOLARE NORMALE (Euro cinquantacinque/20)	Cad		0,00	55,20

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.25.50.c	CM. 30x130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro sessanta/40)	Cad		0,00	60,40
C.25.50.d	CM. 30x130 CON PELLICOLA CL. 2 SPECIALE GRANDANGOLARE NORMALE (Euro sessantanove/46)	Cad		0,00	69,46
C.25.50.e	CM. 30x150 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro sessantanove/70)	Cad		0,00	69,70
C.25.50.f	CM. 30x150 CON PELLICOLA CL. 2 SPECIALE GRANDANGOLARE NORMALE (Euro ottanta/16)	Cad		0,00	80,16
C.25.50.g	CM. 40x150 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro novantadue/90)	Cad		0,00	92,90
C.25.50.h	CM. 40x150 CON PELLICOLA CL. 2 SPECIALE GRANDANGOLARE NORMALE (Euro centocinque/00)	Cad		0,00	105,00
C.25.60	PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10				
C.25.60.a	CM. 60x90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro cinquantasei/80)	Cad		0,00	56,80
C.25.60.b	CM. 90x100 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro novantasei/10)	Cad		0,00	96,10
C.25.60.c	CM. 90x120 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro centodiciotto/30)	Cad		0,00	118,30
C.25.60.d	CM. 90x135 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro centotrentuno/70)	Cad		0,00	131,70
C.25.60.e	CM. 100x150 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2)	Cad		0,00	253,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.25.60.f	(Euro duecentocinquantaquattro/00) CM. 135x200 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro trecentoottantacinque/80)	Cad		0,00	385,80
C.25.60.g	CM. 150x200 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro quattrocentoventotto/70)	Cad		0,00	428,70
C.25.60.h	CM. 150x250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro cinquecentotrentaquattro/50)	Cad		0,00	534,50
C.25.60.i	CM. 200x250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro settecentoquattordici/30)	Cad		0,00	714,30
C.25.65	PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10				
C.25.65.a	PER SEGNALETICA DI INDICAZIONE E DI PREAVVISO INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro centoquarantaquattro/00)	Mq		0,00	144,00
C.25.65.b	PER ALTRI CASI: CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centodiciotto/00)	Mq		0,00	118,00
C.25.65.c	PER SEGNALETICA DI INDICAZIONE E DI PREAVVISO INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA CL.2 SPECIALE GRANDANGOLARE NORMALE (Euro centocinquantaquattro/41)	Mq		0,00	154,41
C.25.65.d	PER SEGNALETICA DI INDICAZIONE E DI PREAVVISO RIVESTITI CON PELLICOLA SPECIALE GRANDANGOLARE ANTICONDENSA AD ALTISSIMA RISPOSTA LUMINOSA (Euro centosessantasette/84)	Mq		0,00	167,84
C.25.70	TARGHE SEGNALETICHE DI LOCALITA' IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10				
C.25.70.a	CM. 70x150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)	Cad		0,00	124,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.25.70.b	(Euro centoventiquattro/00) CM. 70x180 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centoquarantaquattro/60)	Cad		0,00	144,60
C.25.70.c	CM. 70x200 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centosessanta/10)	Cad		0,00	160,10
C.25.75	SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10				
C.25.75.a	CM. 20x40 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro otto/60)	Cad		0,00	8,60
C.25.75.b	CM. 30x60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro diciannove/30)	Cad		0,00	19,30
C.25.75.c	CM. 45x90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro quarantadue/10)	Cad		0,00	42,10
C.25.75.d	CM. 20x40 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro undici/90)	Cad		0,00	11,90
C.25.75.e	CM. 30x60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro ventotto/40)	Cad		0,00	28,40
C.25.75.f	CM. 45x90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro sessantadue/00)	Cad		0,00	62,00
C.25.85	PANNELLO SEGNALETICO CURVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a noemale risposta luminosa (classe 1) e con fasce nere in pellicola opaca.				
C.25.85.a	CM. 240x60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro duecentosei/00)	Cad		0,00	206,00
C.25.85.b	CM. 360x90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
	1) (Euro duecentootantasei/00)	Cad		0,00	286,00
C.25.85.c	CM. 90x90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro novantotto/10)	Cad		0,00	98,10
C.25.85.d	CM. 60x60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro trentacinque/60)	Cad		0,00	35,60
C.25.90	PANNELLO SEGNALETICO PER CUSPIDI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 costruzione piana e formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2) e con fasce nere in pellicola opaca.				
C.25.90.a	CM. 80x20 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro diciassette/44)	Cad		0,00	17,44
C.25.90.b	CM. 100x25 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro ventisette/44)	Cad		0,00	27,44
C.25.90.c	CM. 80x20 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro ventitre/47)	Cad		0,00	23,47
C.25.90.d	CM. 100x25 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro trentasei/67)	Cad		0,00	36,67
C.25.95	CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 costituito da due pannelli, telaio ed attacchi speciali.				
C.25.95.a	CM. 50x50 CON FINITURA IN PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro ventotto/70)	Cad		0,00	28,70
C.25.95.b	CON PELLICOLA INTERAMENTE AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro trentanove/30)	Cad		0,00	39,30
C.25.100	CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 costituito da due pannelli, telaio ed attacchi speciali.				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.25.100.a	CM. 50x50 CON FINITURA IN PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro quarantuno/30)	Cad		0,00	41,30
C.25.100.b	CM. 70x70 CON FINITURA IN PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro settantasette/50)	Cad		0,00	77,50
C.25.100.c	CM. 50x50 CON FINITURA IN PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro cinquantanove/40)	Cad		0,00	59,40
C.25.100.d	CM. 70x70 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL. 2) (Euro centosedici/20)	Cad		0,00	116,20
C.25.105	FORNITURA PELLICOLA ADESIVA RIFRANGENTE Solo pellicola				
C.25.105.a	FORNITURA PELLICOLA ADESIVA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trenta/00)	Mq		0,00	30,00
C.25.105.b	FORNITURA PELLICOLA ADESIVA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquanta/00)	Mq		0,00	50,00
C.30	SEGNALETICA LUMINOSA				
C.30.05	IMPIANTO SEQUENZIALE A LED per il segnalamento di curve pericolose composto da: -n° 5 proiettori a LED omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo normativa Europea UNI EN 12352 classe L8H, quindi con una superficie di emissione luminosa di almeno 250cm ² (equivalente a 179mm di diametro minimo di emissione luminosa) ed una potenza minima diurna di 1500cd. - Le lampade dovranno essere equipaggiate con un riduttore che diminuisce la potenza nelle ore notturne ad un max di 1000 cd per evitare fenomeni di abbagliamento. - tutti i proiettori a LED utilizzati devono essere forniti con certificato di omologazione emesso dal Ministero dei Trasporti comprovante la classe L8H della norma UNI 12352- L'impianto dovrà funzionare 24 h al giorno. Le lampade dovranno essere posizionate equidistanti l'una dall'altra, quindi equipaggiate con cavi di collegamento e dotate di staffe antirapina per il fissaggio a pali di diametro 60mm o 90mm. compreso ogni altro accessorio per il corretto funzionamento.				
C.30.05.a	IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO alimentato da pannelli solari fotovoltaici da 12V/70W con regolatore di carica e batteria ermetica senza manutenzione che possa garantire al sistema un'autonomia di almeno 10 giorni senza sole.	Cad		0,00	1.500,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.30.05.b	(Euro millecinquecento/00) ALIMENTATO DA RETE ELETTRICA alimentato da rete tramite trasformatore 230/12V di amperaggio appropriato all'assorbimento dei proiettori. (Euro seicentocinquanta/00)	Cad		0,00	650,00
C.30.05.c	LAMPADA AGGIUNTIVA cavo di collegamento elettrico e staffa antifurto. (Euro cento/00)	Cad		0,00	100,00
C.30.10	IMPIANTO CON LAMPADA A LED singolo ideale per cuspidi, incroci e punti stradali pericolosi, composto da: n°1 proiettore a LED omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo normativa Europea UNI EN 12352 classe L8H, quindi con una superficie di emissione luminosa di almeno 250cm ² (equivalente a 179mm di diametro minimo di emissione luminosa) ed una potenza minima diurna di 1500cd. - La lampada dovrà essere equipaggiata con un riduttore che diminuisce la potenza nelle ore notturne ad un max di 1000 cd per evitare fenomeni di abbagliamento. - tutti i proiettori a LED utilizzati devono essere forniti con certificato di omologazione emesso dal Ministero dei Trasporti comprovante la classe L8H della norma UNI 12352- L'impianto dovrà funzionare 24h al giorno. Compreso ogni altro accessorio per il corretto funzionamento. 				
C.30.10.a	ALIMENTATO DA IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO compatto, con armadio con chiave sul retro del dispositivo che contenga la batteria e regolatore di carica. La carica deve garantire al sistema una autonomia di almeno una settimana senza sole. (Euro seicento/00)	Cad		0,00	600,00
C.30.10.b	ALIMENTATO DA RETE ELETTRICA (Euro duecentotrenta/00)	Cad		0,00	230,00
C.30.20	MARKER STRADALI LUMINOSI A LED Conforme al codice della strada per segnalare cuspidi, isole cordoli o ostacoli sulla carreggiata, Descrizione: - Marker stradali Luminosi a LED, Conforme all'Art. 153 (Art. 40 C.d.S.) - Funzionamento notturno - Pannello fotovoltaico integrato - Batterie Ni-Mh - Non carrabile - Monofacciale o Bifacciale - Contenitore in alluminio pressofuso - Colori bianco o giallo o rosso a luce fissa o lampeggiante - Dimensione 110x97x24.5 mm. - LED ad alta intensità di 5.000 mcd, da 70 a 270 lampeggi /minuto (colore Giallo ambra, Bianco e Rosso) Temperatura di funzionamento da -20°C a 75°C (Euro ventuno/00)	Cad		0,00	21,00
C.30.25	IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE Composto da due semafori con lampade di diametro 300mm. per il rosso, e 200 mm. per il giallo e il verde. Centralina elettronica con sincronizzazione al quarzo (memoria del programma permanente anche in assenza di alimentazione), 4 modalità di funzionamento: Automatico, manuale, lampeggiante, stand-by (spento senza perdita				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.30.25.a	<p>di sincronismo), di altezza regolabile da 1450 a2000 mm. larghezza 615mm., profondità 550mm. del peso di 50Kg. la coppia (escluse le batterie).</p> <p>.....</p> <p>CON LAMPADE A LED 150 ore di funzionamento con batteria da 12V 90Ah</p> <p>.....</p> <p>(Euro millettrecentodieci/00)</p>	Cad		0,00	1.310,00
C.30.25.b	<p>CON LAMPADE AD INCANDESCENZA 50 ore continue di funzionamento con batteria da 12V 90Ah</p> <p>.....</p> <p>(Euro novecentotrenta/00)</p>	Cad		0,00	930,00
C.30.30	<p>DISSUASORE ELETTRONICO DI VELOCITA' A MESSAGGIO VARIABILE</p> <p>-Pannello ad alta luminosità (fino a 4000 milli-candela)</p> <p>-Schermo anti-effetto fantasma o anti-riflesso (consente di leggere le velocità sul display anche con la luce del sole contro)</p> <p>-Regolazione della luminosità automatica in 10 livelli mediante fotoresistenza (consente di adattare la luminosità del display alla luce ambientale evitando fenomeni di abbagliamento di notte o scarsa visibilità di giorno)</p> <p>-Raggio d'azione del radar superiore a 200mt</p> <p>-Angolo stretto di rilevazione del radar di circa 11°-12° in orizzontale e 17°-18° in verticale (consente una maggiore precisione nelle rilevazione e limita i disturbi causati da traffico in allontanamento o condizioni meteorologiche avverse)</p> <p>-Altezza caratteri minima 28cm per consentire la leggibilità del display fino a 150mt.</p> <p>Conforme alle normative: EN 60950: 2001 EN55022: 1998 EN50081-2: 1993 EN300440-1 (V.1.3.1)/-2(V.1.1.1) EN301489-1/-3 (V.1.4.1) Conforme alla RoHS</p>				
C.30.30.a	<p>ALIMENTATO DA IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO con pannello non inferiore a 70W e batterie tamponi non inferiori a 90h al gel.</p> <p>.....</p> <p>(Euro tremila/00)</p>	Cad		0,00	3.000,00
C.30.30.b	<p>ALIMENTATO DA RETE ELETTRICA</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemiladuecento/00)</p>	Cad		0,00	2.200,00
C.35	<p>PALI PORTALI E ATTACCHI</p> <p>.....</p>				
C.35.05	<p>PORTALI E MONOPALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO idonei per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L. sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (è ammessa una riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a mt. 10).</p> <p>-struttura costituita con elementi a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldature ed opportunamente sagomati e rinforzati.</p> <p>-traverso costituito da una coppia di correnti paralleli (superiore ed inferiore) collegati mediante una serie di elementi tubolari, quota dei correnti rispetto al suolo: tale che il bordo inferiore delle targhe, montate sul portale, si trovi in ciascun punto a non meno di mm.5,50 di altezza sulla sottostante carreggiata.</p> <p>-collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con bulloni classe 8,8, di sezione adeguata.</p> <p>-sollecitazione max risultante inferiore a 16 Kg,nmq in qualsiasi</p>				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
	<p>punto della struttura.</p> <p>-zincatura a caldo, previo trattamento sgrassaggio e decappaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie.</p> <p>-ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di almeno 60cm., tral oro connessi con collegamenti stradali.</p> <p>-blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 Kg,cmq, in ogni caso senza tenere conto della presenza del terreno che ne circonda i lati.</p> <p>-l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.</p> <p>E' compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio e trasporto a piè d'opera. E' compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione all D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.</p>				
C.35.05.a	<p>PORTALI PASSANTI</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/90)</p>	Kg		0,00	2,90
C.35.05.b	<p>PORTALI A BANDIERA</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/90)</p>	Kg		0,00	2,90
C.35.05.c	<p>PORTALI A FARFALLA</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/90)</p>	Kg		0,00	2,90
C.35.05.d	<p>MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/90)</p>	Kg		0,00	2,90
C.35.25	<p>SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM.48 CON DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE del peso non inferiore a Kg. 3.20/ml trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/10)</p>	ml		0,00	4,10
C.35.30	<p>SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM.60 CON DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE peso non inferiore a Kg. 4.10/ml, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinque/20)</p>	ml		0,00	5,20
C.35.35	<p>SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM.90 del peso non inferiore a Kg. 6.80/ml, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>.....</p> <p>(Euro undici/00)</p>	ml		0,00	11,00
C.35.40	<p>SOSTEGNO AD "U" IN FERRO PROFILATO ZINCATO MM. 45x80 di spessore non inferiore a mm. 4 trattato con zincatura forte</p>	ml		0,00	8,40

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.35.45	(Euro otto/40) SOSTEGNO RETTANGOLARE IN FERRO PROFILATO ZINCATO MM. 50X30 di spessore non inferiore a mm. 6 trattato con zincatura forte	ml		0,00	8,00
C.35.50	(Euro otto/00) SOSTEGNI IN PROFILATO ZINCATO TIPO IPE trattato con zincatura forte, di altezze varie.				
C.35.50.a	TIPO IPE 120 (Euro diciannove/20)	ml		0,00	19,20
C.35.50.b	TIPO IPE 140 (Euro ventitre/50)	ml		0,00	23,50
C.35.50.c	TIPO IPE 200 (Euro quarantatre/10)	ml		0,00	43,10
C.35.50.d	TIPO IPE 240 (Euro cinquantanove/40)	ml		0,00	59,40
C.35.55	SOVRAPPREZZO PER SAGOMATURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO 48/60/90 MM. La sagomatura dovrà distare da una delle estremità del sostegno di almeno 80 cm.	Cad		0,00	2,00
C.35.60	(Euro due/00) GRUPPO DI AGGANCIO PER SEGNALE TUBOLARE MM 48 O 60 in ferro zincato e relativa bulloneria in acciaio inox				
C.35.60.a	DEL TIPO SEMPLICE (Euro zero/60)	Cad		0,00	0,60
C.35.60.b	DEL TIPO CONTROVENTO (Euro zero/80)	Cad		0,00	0,80
C.35.60.c	DEL TIPO CON COLLARI BIFACCIALI (Euro uno/60)	Cad		0,00	1,60
C.35.60.d	DEL TIPO "STAFFONI" per l'apposizione in curva dei delinatori da cm. 60x60 di cui alla Fig.II468, è realizzato in piatto d'acciaio da mm. 25x3. Ha forma trapezoidale con base da cm. 31 e lati inclinati da cm. 15. Si utilizza in coppia e ogni staffone necessita di n°6 bulloni				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.35.60.e (Euro tre/60)	Cad		0,00	3,60
	DEL TIPO A "FARFALLA" adatto per segnali di indicazione completo di bulloneria.				
C.35.60.f (Euro zero/80)	Cad		0,00	0,80
	DEL TIPO PIATTA per pali ad "U" completa di Bulloneria				
C.35.65 (Euro zero/40)	Cad		0,00	0,40
	GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE MM. 90 in ferro zincato e relativa bulloneria in acciaio inox				
C.35.65.a (Euro zero/90)	Cad		0,00	0,90
	DEL TIPO SEMPLICE				
C.35.65.b (Euro uno/20)	Cad		0,00	1,20
	DEL TIPO CONTROVENTO				
C.35.65.c (Euro uno/90)	Cad		0,00	1,90
	DEL TIPO CON COLLARI BIFACCIALI				
C.35.65.d (Euro tre/90)	Cad		0,00	3,90
	DEL TIPO "STAFFONI" per l'apposizione in curva dei delinatori da cm. 60x60 di cui alla Fig.II468, è realizzato in piatto d'acciaio da mm. 25x3. Ha forma trapezoidale con base da cm. 31 e lati inclinati da cm. 15. Si utilizza in coppia e ogni staffone necessita di n°6 bulloni				
C.35.65.e (Euro uno/00)	Cad		0,00	1,00
	DEL TIPO A "FARFALLA" adatto per segnali di indicazione completo di bulloneria.				
C.35.65.f (Euro zero/60)	Cad		0,00	0,60
	DEL TIPO PIATTA per pali ad "U" completa di Bulloneria				
C.35.70 (Euro zero/40)	Cad		0,00	0,40
	GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO RETTANGOLARE ED IPE costituito da due reggette in ferro zincato e relative bullonerie in acciaio inox.				
C.35.75	Cad		0,00	6,20
	STAFFE PER AGGANCIO DI SOSTEGNI GUARD-RAILS				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.40	(Euro sei/20) SEGNALI ED ATTREZZATURE COMPLEMENTARI				
C.40.05	PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS in ferro tubolare del diametro di mm. 60, altezza compresa tra 75 e 95 e diametro mm.60 con chiusura superiore a lucchetto ad anelli per fissaggio catena, con verniciatura di colore bianco e fasce rosse rifrangenti.	Cad		0,00	32,80
C.40.10	(Euro trentadue/80) CATENA PER CHIUSURA BY-PASS in p.v.c. tipo pesante o di acciaio zincato colore bianco e rosso con maglia di mm.10x42x74	Cad		0,00	3,80
C.40.15	(Euro tre/80) FONDELLO PER FISAGGIO PALETTI per chiusura by-pass compreso l'esecuzione del foro e relativo fissaggio nella pavimentazione mediante annegamento.	Cad		0,00	16,40
C.40.20	(Euro sedici/40) BANDIERINE DI CM. 20x40 in lamiera di alluminio 25,10 da cm. 20x40 completa di attacchi per catena rivestite nelle due facce interamente con pellicola rifrangente a microsferi incorporate (Classe 1).	Cad		0,00	16,40
C.40.25	ELEMENTO IN P.V.C. TIPO BARRIERA NEW-JERSEY rinforzato di ultima generazione dotati di sistema di aggancio tra modulo, di foro per riempimento e svuotamento del materiale per zavorra e di foro passante per eventuale inserimento di fune di sicurezza nonchè di sistema di posizionamento di delineatori nei diversi colori, il tratto omologato. Colori bianco ed arancio.				
C.40.25.a	DI ALTEZZA CM. 50/55 (Euro quarantasei/50)	ml		0,00	46,50
C.40.25.b	DI ALTEZZA CM. 100 (Euro cinquantasei/80)	ml		0,00	56,80
C.40.25.c	ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI (Euro trentuno/00)	Cad		0,00	31,00
C.40.30	LAMPADA MOD. "TRAFILAMP" Per segnalare deviazioni o riduzioni di carreggiate complete di batterie e interruttore crepuscolare. (Euro venti/70)	Cad		0,00	20,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.40.35	BATTERIE A SECCO PER LAMPADE MOD. "TRAFILAMP" (Euro tre/30)	Cad		0,00	3,30
C.40.40	CONI PER PROTEZIONE LAVORI IN CORSO Fornitura coni di altezza cm. 50 per protezione lavori in corso, per la delimitazione di isole e corsie, di colori bianco,rosso.				
C.40.40.a	IN GOMMA H=50 CM DI CLASSE 1 (Euro tredici/40)	Cad		0,00	13,40
C.40.40.b	IN MATERIALE PLASTICO H=50 CM DI CL. 1 (Euro otto/60)	Cad		0,00	8,60
C.40.40.c	IN GOMMA CON FASCIA RINFRANGENTE DI CLASSE 2 H=50 CM. (Euro diciannove/10)	Cad		0,00	19,10
C.40.40.d	IN GOMMA CON FASCIA RINFRANGENTE DI CLASSE 2 A BASE APPOGGIATA H=32.7 CM. (Euro venti/10)	Cad		0,00	20,10
C.40.45	CATADIOTTRI PER BARRIERE DI SICUREZZA costituite da gemme in metacrilato aventi una superficie in vista di cmq. 60 fissati con rivettatura metallica completi di supporto in ferro zincato e dispositivo di fissaggio in lamiera zincata nervata				
C.40.45.a	MONOFACCIALE (Euro uno/80)	Cad		0,00	1,80
C.40.45.b	BIFACCIALE (Euro due/00)	Cad		0,00	2,00
C.40.50	CATADIOTTRO SOPRAONDA PER BARRIERE DI SICUREZZA				
C.40.50.a	DIMENSIONI CM 5x18.5 costituite da gemme in metacrilato bifacciali bianco/rosso aventi una superficie in vista di cmq. 92,5 completi di supporto in alluminio e dispositivo di fissaggio in lamiera zincata nervata (Euro undici/21)	Cad		0,00	11,21
C.40.50.b	DIMENSIONI CM 8x18 o 11x6 sopraonda bifacciale su supporto in alluminio bianco/rosso o monofacciale giallo completo di attacco con morsetto e bulloneria. (Euro diciotto/70)	Cad		0,00	18,70
C.40.50.c	DIMENSIONI CM 11x16 sopraonda con supporto in lamiera di alluminio zincata da fissare su				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.40.50.d	bulloneria della barriera con 1 o 2 catadiottri di 11x16cm bifacciali bianco/rosso o monofacciale giallo con possibilità di aggiungere catadiottri sul retro per cambi di corsia per lavori in corso. (Euro quindici/94)	Cad		0,00	15,94
	DIMENSIONI CM. 15x10 sopraonda bifacciale con supporto in lamiera di alluminio zincata con catadiottri di 15x10cm bianco/rosso o monofacciale giallo. (Euro undici/00)	Cad		0,00	11,00
C.40.51	CATADIOTTRI CENTRO ONDA PER BARRIERE NUOVE Bifacciali bianchi e rossi con supporto in alluminio. (Euro due/10)	Cad		0,00	2,10
C.40.55	OCCHI DI GATTO aventi superficie rifrangente di almeno 20 cmq. Compresa la fornitura del collante occorrente per la loro installazione. (Euro sei/80)	Cad		0,00	6,80
C.40.60	GEMME A MURO BIFACCIALI 6x10 cm. costituite da supporti in lamiera di alluminio 10/10, sviluppo cm. 6x10 sagomate a "V" con alette terminali da fissare al muro, provviste di n°2 catadiottri in metacrilato di colore rosso e bianco fissati con rivettatura metallica. (Euro cinque/00)	Cad		0,00	5,00
C.40.65	DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI costituito da un supporto in gomma naturale, dimensioni mm. 200x250, spessore 3 mm., con durezza minima pari a 70 shore, con applicato un inserto retroriflettente in classe 2 di cui al p.to 3.2a delle Norme Tecniche di Capitolato (Pellicole Sperimentali) di dimensioni 148x198 mm., di colore rosso ovvero giallo per le strade ad un unico senso di marcia. La suddetta pellicola retroriflettente, oltre a rispondere alle specifiche riportate nel capitolato tecnico, dovrà avere una resistenza ad imbottitura dinamica (urto) ASTM D 2794-93 > o = 85 Kg. per cm. e, una resistenza all'abrasione, secondo ASTM D 4060-84 con mole abrasiva e carico applicato di 500 g. < o = 3.2 mg. L'ancoraggio all'albero, avverrà tramite cinghia in gomma elastica a struttura cellulare chiusa diam. 6 mm., con resistenza a temperature da -30° a +85° ed accorciamento, allungamento <5% dopo 22 ore ad una temperatura di 70° con resistenza all'ozono almeno pari a 200 pplm,30°,48h. Bloccaggio della cinghia con fascette di tipo per esterno. (Euro dodici/90)	Cad		0,00	12,90
C.40.70	DELINEATORE TIPO "EUROPEO" NORMALIZZATO regolarmente omologato in materiale plastico, rispondente a quanto prescritto dall'art. 173 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495 a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, peso minimo non inferiore a Kg.1,600 spessore delle pareti non inferiore a mm.2,00 con dispositivo rifrangente di superficie non inferiore a cmq. 60 di colore rosso sul lato destro e bianco sul lato sinistro del senso di marcia.				
C.40.70.a	NORMALE	Cad		0,00	7,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.40.70.b	(Euro sette/00) CON CATADIOTTRO ANIMALI Montato sul lato Dx e adatto a rifrangere la luce verso il lato esterno destro della carreggiata.	Cad		0,00	22,40
C.40.75	(Euro ventidue/40) DELINEATORE FLESSIBILE lamellare con base di appesantimento da installare su pavimentazione con idone collante, compreso fornitura del collante occorrente per la loro installazione	Cad		0,00	12,10
C.40.76	(Euro dodici/10) DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA in lamiera di alluminio dello spessore di mm. 25/10, delle dimensioni di cm. 80x20. Completi di supporto in alluminio a sezione quadra, piastra di base o staffe per il montaggio su barriere, su cordolo o su parete.				
C.40.76.a	DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentasei/40)	Cad		0,00	36,40
C.40.76.b	DEL TIPO BIFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro sessantaquattro/00)	Cad		0,00	64,00
C.40.76.c	DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 DI CUI AL PUNTO 3.2a DELLE NORME TECNICHE DI CAPITOLATO (PELLICOLE SPERIMENTALI) (Euro quarantuno/80)	Cad		0,00	41,80
C.40.76.d	DEL TIPO BIFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 DI CUI AL PUNTO 3.2a DELLE NORME TECNICHE DI CAPITOLATO (PELLICOLE SPERIMENTALI) (Euro settantanove/00)	Cad		0,00	79,00
C.40.80	PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI circolari del diametro di cm.30 e munite di manico di cm. 20 di lunghezza. Il rivestimento delle facce è ottenuto in pellicola rifrangente a normale risposta luminosa (CL.1) verde da un lato e rossa dall'altro. (Euro quindici/00)	Cad		0,00	15,00
C.40.85	CAVALLETTO DI SBARAMENTO scomponibile costituito da un pannello in lamiera di ferro 10/10 a doppia scotolatura delle dimensioni di 20x150, verniciato a fuoco nella parte anteriore a strisce bianche e rosse bordate con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) o elevata risposta luminosa (classe2), di cm.1 di larghezza, verniciato in rosso nella parte posteriore, zampa ad "U" in ferro verniciato, smontabile, altezza da terra cm.90 - 100				
C.40.85.a	CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
 (Euro ventiquattro/50)	Cad		0,00	24,50
C.40.85.b	CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)				
 (Euro trentacinque/00)	Cad		0,00	35,00
C.40.90	CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE PER SEGNALI triangolari, circolari e targhe, realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco completo di dispositivo per fissaggio del segnale.				
C.40.90.a	CIRCOLARI DEL DIAMETRO DI CM.90 o TRIANGOLARE LATO 120				
 (Euro diciannove/10)	Cad		0,00	19,10
C.40.90.b	CIRCOLARI DEL DIAMETRO DI CM.60 o TRIANGOLARE LATO 90				
 (Euro quattordici/80)	Cad		0,00	14,80
C.40.90.c	TARGHE DELLE DIMENSIONI DI CM. 90x120				
 (Euro ventisette/10)	Cad		0,00	27,10
C.40.90.d	TARGHE DELLE DIMENSIONI DI CM. 90x135				
 (Euro trentasei/20)	Cad		0,00	36,20
C.40.90.e	TARGHE DELLE DIMENSIONI DI CM. 120x180				
 (Euro cinquantanove/40)	Cad		0,00	59,40
C.40.90.f	TARGHE DELLE DIMENSIONI DI CM. 135x200				
 (Euro settantaquattro/90)	Cad		0,00	74,90
C.40.95	NASTRO BIANCO E ROSSO PER SBARRAMENTI di altezza cm.7 in polietilene spessore 30 micron. Le losanghe bianche e rosse sono stampate su entrambe le facce.				
 (Euro zero/05)	ml		0,00	0,05
C.40.100	BANDIERA IN TELA RIFRANGENTE DI CM. 80x60 per segnalazioni (fig.403/b decreto 10.07.2002) sono realizzate in colore arancio fluorescente delle dimensioni di cm. 80x60. Sono munite di manico da 60cm. in alluminio.				
 (Euro quattro/10)	ml		0,00	4,10
C.40.105	PALINE DA NEVE IN TUBOLARE DI FERRO PLASTIFICATO DIAM. MM.60 di colore giallo e nero in pellicola a normale risposta luminosa (CL.1) di altezza variabile.				
	ml		0,00	25,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.40.110	(Euro venticinque/60) PALINE DA NEVE TUBOLARI IN VETRORESINA DIAM. MM. 60 di colore giallo e nero avento fasce in pellicola gialla classe 2 speciale fluororinfrangente compreso di puntale per l'istallazione, di altezza varia. (Euro trenta/10)	ml		0,00	30,10
C.40.115	SIMBOLI ELLITTICI REALIZZATI IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO AD ALTA RIFRANGENZA. dimensioni 240 x140mm. I colori del segnale corrispondono alle norme del Codice della Strada. DIMENSIONI: Diametro min.= 1400mm. Diametro max.= 2800mm. CARATTERISTICHE LAMINATO: Laminato multistrato composto da una base elastomerica ricoperta da una superficie di resina poliuretanica con caratteristiche di alta resistenza ad olii e benzine, contenente irruvidenti e perline di vetro ad alta rifrangenza. Spessore =>1,6 Fattore di luminanza medio: >= 60 Retroriflessione >= 350 mvd/lx/mq (misurate con Ecolux angolo di incidenza =86,5° divergenza =1°) Antiscivolosità >= 55 unità SRT(msurate al bagnato pendolo TRRL). CONDIZIONI GENERALI DI APPLICAZIONE Pavimentazione nuova o normalmente usurata, senza rotture purchè pulita ed esente da umidità. Temperatura di posa: Min >= 10°, Max <= 35° Umidità relativa: <= 70% Il traffico può essere riaperto immediatamente dopo la posa. L'applicazione del tipo autoadesivo prevede la stesura sulla pavimentazione di un apposito Primer. La durata effettiva del prodotto è variabile e dipende sostanzialmente dall'intensità del traffico e dalle condizioni atmosferiche, comunque non inferiore a 36 mesi. (Euro quattrocentoquarantaquattro/07)	Cad		0,00	444,07
C.40.120	INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE PER SVINCOLI E OSTACOLI SULLA CARREGGIATA ad alta resistenza, utilizzato per segnalare svincoli autostradali o stradali, divisioni di corsie, ostacoli fissi sulla carreggiata, scambi di corsia su cantieri ecc. colorato in pasta e provvisto di n°2 frecce direzionali in pellicola ad alta rifrangenza per garantire la visibilità anche a distanza. 				
C.40.120.a	DIAMETRO 100 cm. (Euro cinquecento/00)	Cad		0,00	500,00
C.40.120.b	DIAMETRO 150 cm. (Euro seicento/00)	Cad		0,00	600,00
C.40.120.c	DIAMETRO 200 cm. (Euro settecentoottanta/00)	Cad		0,00	780,00
C.40.125	SACCHI DI APPESANTIMENTO in tessuto di poliestere delle dimensioni di cm.40x70. La maniglia ed il pratico sistema di chiusura di cui sono dotate, facilitano notevolmente la movimentazione. Possono contenere fino a 15Kg. di sabbia o graniglia.				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
C.40.130 (Euro tredici/50) CORDOLI IN GOMMA/DELINEATORI DI CORSIA di larghezza cm.30, lunghezza cm.100 ed altezza 10cm.	Cad		0,00	13,50
C.40.130.a CORDOLO LUNGHEZZA 100cm. (Euro settantacinque/95)	Cad		0,00	75,95
C.40.130.b CORDOLO TERMINALE 12cm. CON PELLICOLA AD ALTA RIFRANGENZA (CL.2) (Euro cinquantadue/50)	Cad		0,00	52,50
C.40.145 SPECCHIO PARABOLICO a superficie riflettente convessa del diametro di cm.85 completa di attacco a snodo per l'orientamento. (Euro settantasette/50)	Cad		0,00	77,50
D.05.05 Pannello fonoassorbente marcato CE in vetro stratificato di sicurezza trasparente conforme alla norma UNI EN 1793-2-3/1999 e UNI 1794-1/2004. Le lastre supportate da guarnizioni a "C" in EDPM conformi alla norma DIN 53571 sono contenute in cornice perimetrale metallica in lamiera di acciaio zincato e verniciato RAL a scelta della D.L. Sagomata ad "S" e dotata sui lati verticali di elementi bloccanti a contrasto appositamente studiati per evitare il passaggio di onde sonore tra pannello e profili componenti la struttura portante. I moduli sono previsti come standard di dimensioni mm. 3000X1000/1500/2000. (Euro quattrocentodieci/00)	Mq		0,00	410,00
D	LAVORI ED OPERE COMPIUTE Nei prezzi sottosegnati si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera e personale nonché le assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti (acqua, corrente elettrica, ecc.), la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato. Sono inoltre comprese tutte le spese per opere provvisorie nessuna esclusa: carichi, scarichi, trasporti, inoperosità e quanto altro occorra per la realizzazione dell'opera e perfetta regola d'arte.				
D.01 SCARIFICHE E FRESATURE				
D.01.05 Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile				
D.01.05.a fino alla profondità di cm. 3 (Euro due/00)	Mq	20,00 %	0,00	2,00
D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5	Mq	20,00 %	0,00	2,80

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.01.05.c	(Euro due/80) fino alla profondità di cm. 10	Mq	20,00 %	0,00	3,50
D.01.05.d	(Euro tre/50) fino alla profondità di 7-8 cm.	Mq	20,00 %	0,00	3,00
D.01.06	(Euro tre/00) Demolizione della sovrastruttura stradale per abbassamento quote (lavorazione di cui all'art. D.02.02), eseguita con idoneo mezzo meccanico (fresatrice, escavatore ecc.), con rilascio in sito del materiale proveniente dalla lavorazione. Spessore medio cm. 15/20	Mq	20,00 %	0,00	1,22
D.02	(Euro uno/22) BITUMATURE E TRATTAMENTI SUPERFICIALI				
D.02.01	Risagomatura piano di posa (lavorazione di cui all'art. D.02.02) fino ad ottenere la sagoma di progetto, compreso nel prezzo la compattazione ed eventuale inaffiatura della fondazione	Mq	15,00 %	0,00	0,90
D.02.02	(Euro zero/90) Bonifica della fondazione stradale tramite stabilizzazione in sito mediante utilizzo di cemento con dosaggio al 3,00% (fornitura del legante idraulico incluso), realizzata previa opportuna miscelazione (con qualsiasi mezzo) del legante con il materiale da stabilizzare in sito, compresa risagomatura e compattazione con idonei rulli semigommati e gommati equant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 25/30	Mq	15,00 %	0,00	3,93
D.02.03	(Euro tre/93) Sovraprezzo per dosaggio cemento pari allo 0,50% (lavorazione di cui all'art. D.02.02)	Mq	15,00 %	0,00	0,31
D.02.05	(Euro zero/31) Conglomerato bituminoso per strato di base "tout-venant" di pezzatura 0-35 confezionato a caldo con idonei impianti, dosato nell'ordine del 4% di bitume riferito al peso totale degli aggregati, steso con macchina vibrofinitrice, compreso pulizia del fondo e cilindratura con idoneo rullo compressore. Misurato sul mezzo di trasporto	Ton	12,00 %	0,00	55,00
D.02.10	(Euro cinquantacinque/00) Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina vibrofinitrice, compresa la pulizia del fondo e del bordo stradale e cilindratura con idoneo compressore. Compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,5 kg. per mq. quale mano d'attacco. Per lavori di risagomatura di strade a sezione piena o per interventi parziali. Misurato sul mezzo di trasporto				
D.02.10.a	vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.02.10.b (Euro sessantadue/00)	Ton	12,00 %	0,00	62,00
	vibrofinitrice largh. fino a 2,50 mt				
D.02.11 (Euro settanta/00)	Ton	12,00 %	0,00	70,00
	Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5% (Filler misto costituito da carbonato di calcio e calce idrata nella percentuale minima del 20%), steso con macchina vibrofinitrice (largh. fino a 4,50 mt), compresa la pulizia del fondo e del bordo stradale e cilindratura con idoneo compressore. Compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,5 kg. per mq. quale mano d'attacco. Per lavori di risagomatura di strade a sezione piena o per interventi parziali. Misurato sul mezzo di trasporto				
D.02.12 (Euro sessantaquattro/00)	Ton	12,00 %	0,00	64,00
	Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo binder chiuso (lavorazione di cui all'art. D.02.02) con percentuale di bitume modificato pari al 5,00%, e spessore medio finito di cm. 10				
D.02.15 (Euro quindici/44)	Mq	12,00 %	0,00	15,44
	Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso a mano, compresa la pulizia del fondo e del bordo stradale e cilindratura con idoneo compressore. Compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,5 kg. per mq. quale mano d'attacco. Per piccoli lavori di risagomatura. Misurato sul mezzo di trasporto				
D.02.20 (Euro ottantacinque/00)	Ton	12,00 %	0,00	85,00
	Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, compresa la pulizia della superficie e dei bordi stradali, spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,5 per mq. quale mano di attacco, steso con macchina vibrofinitrice e rifinito a mano, oltre alla sabbiatura finale nelle giunzioni e nei raccordi con le pavimentazioni esistenti, cilindrato con idoneo compressore, misurato sul mezzo di trasporto, per lavori di risagomatura su bitumature esistenti a sezione piena o per interventi parziali				
D.02.20.a (Euro settanta/00)	Ton	12,00 %	0,00	70,00
	vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)				
D.02.20.b (Euro settantacinque/00)	Ton	12,00 %	0,00	75,00
	vibrofinitrice largh. fino a 2,50 mt (oltre 120 ton/gg)				
D.02.20.c (Euro ottanta/00)	Ton	12,00 %	0,00	80,00
	vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (fino a 120 ton/gg)				
D.02.20.d (Euro ottanta/00)	Ton	12,00 %	0,00	85,00
	vibrofinitrice largh. fino a 2,50 mt (fino a 120 ton/gg)				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.02.22	(Euro ottantacinque/00) Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6% (Filler misto costituito da carbonato di calcio e calce idrata nella percentuale minima del 20%), compresa la pulizia della superficie e dei bordi stradali, spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,5 per mq. quale mano di attacco, steso con macchina vibrofinitrice (largh. fino a 4,50 mt) e rifinito a mano, oltre alla sabbatura finale nelle giunzioni e nei raccordi con le pavimentazioni esistenti, cilindrato con idoneo compressore, misurato sul mezzo di trasporto, per lavori di risagomatura su bitumature esistenti a sezione piena o per interventi parziali	Ton	12,00 %	0,00	72,00
D.02.25	(Euro settantadue/00) Sovrapprezzo per l'impiego nel conglomerato di cui all'art. D.02.20 di bitume modificato con polimeri				
D.02.25.a	tipo "soft" (percentuale 3-4%) (Euro diciassette/00)	Ton	12,00 %	0,00	17,00
D.02.25.b	tipo "hard" (percentuale 5-6%) (Euro venticinque/00)	Ton	12,00 %	0,00	25,00
D.02.30	Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, compresa la pulizia della superficie e dei bordi stradali, spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,5 per mq. quale mano di attacco, steso a mano, compreso, la sabbatura finale nelle giunzioni e nei raccordi con le pavimentazioni esistenti, cilindrato con idoneo compressore, misurato sul mezzo di trasporto, per piccoli lavori di risagomatura su bitumature esistenti (Euro cento/00)	Ton	12,00 %	0,00	100,00
D.02.35	Tappeto di usura stradale come all'art. D.02.20.a da eseguire su carreggiate già bitumate ma usurate con superficie regolare per l'intera sezione			0,00	
D.02.35.a	per spessore medio costipato di cm. 3 (Euro quattro/85)	Mq	12,00 %	0,00	4,85
D.02.35.b	per spessore medio costipato di cm. 5 (Euro otto/05)	Mq	12,00 %	0,00	8,05
D.02.40	Conglomerato di usura drenante fonoassorbente preparato con bitume modificato in quantità pari al 4,5-5,5% sul peso dell'aggregato, steso e compattato secondo le prescrizioni di capitolato, compresa la mano d'attacco con emulsione di bitume modificato, in ragione di 1,4-1,7 Kg/mq, seguita dalla granigliatura di inerte di pezzatura 8/12 in quantità pari a 6-8 l/mq. Spessore medio costipato di cm. 4 (Euro dieci/00)	Mq	12,00 %	0,00	10,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.02.45	Sabbiatura di manto bituminoso mediante cosparsa di strato uniforme di sabbia silicea dello spessore di cm. 1 previa spruzzatura di emulsione bituminosa quale mano di attacco	Mq	20,00 %	0,00	1,30
 (Euro uno/30)				
D.02.50	Trattamento superficiale in "mono strato" costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica (acida) al 70% di bitume modificato in ragione di kg. 1,4/mq. +100 gr., data uniformemente con cisterna autospanditrice alla temperatura di 60:80 °C. previa adeguata pulizia del piano viabile. Immediata stesa dello strato di graniglia lavata, avente pezzatura 3/6 mm., data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia, in ragione di litri 5-6/mq. e successiva cilindratura con rullo compressore da 6-7 ton. Pulizia finale mediante motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie mobili	Mq	12,00 %	0,00	2,50
 (Euro due/50)				
D.02.51	Trattamento superficiale in "doppio strato" costituito dalla contemporanea stesa di una prima mano di emulsione bituminosa cationica (acida) al 70% di bitume modificato in ragione di kg. 1,2/mq. +100 gr., data uniformemente con cisterna autospanditrice alla temperatura di 60:80 °C. previa adeguata pulizia del piano viabile. Immediata stesa dello strato di graniglia lavata, avente pezzatura 8/12 mm., data uniformemente a mezzo di apposito macchina combinata, in ragione di litri 10/mq. e immediata cilindratura con rullo compressore da 6-7 ton. Contemporanea stesa di seconda mano di emulsione bituminosa cationica (acida) al 70% di bitume modificato in ragione di kg. 1,3/mq. +100 gr., applicata come sopra e di graniglia lavata, avente pezzatura 3/6 o mm. 4/8 mm., data uniformemente a mezzo di apposita macchina combinata, in ragione di litri 5-7/mq. e adeguata cilindratura con rullo compressore da 6-7 ton. Pulizia finale mediante motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie mobili	Mq	12,00 %	0,00	3,60
 (Euro tre/60)				
D.02.52	Tattamento ecologico ad impregnazione costituito da stesa simultanea, previa bagnatura del piano da trattare, di una mano di emulsione bituminosa a lenta rottura in ragione di 2,5 Kg/mq e di pietrischetto di pezzatura 12/18 mm in ragione di 10-15 litri/mq a mezzo di opportuna macchina combinata spanditrice/spandigraniglia computerizzata. Successiva immediata rullatura con rullo da 6-7 tonn. Stesa simultanea della seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume modificato con polimeri in quantità non inferiore a 1,5 Kg/mq. e del pietrischetto di pezzatura 8/12 mm. in ragione di litri 10/mq. Successiva immediata rullatura con rullo da 6-7 tonn. Stesa simultanea della terza mano di emulsione cationica al 70% di bitume modificato con polimeri in quantità non inferiore a 1,5 Kg/mq. e di graniglia di saturazione avente pezzatura 4/8 mm. in ragione di litri 6/mq. Successiva rullatura con rullo da 6-7 tonn. Pulizia finale mediante motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie mobili	Mq	12,00 %	0,00	6,70
 (Euro sei/70)				
D.02.55	Microtappeto a freddo tipo "Slurry Seal" realizzato con apposita macchina impastatrice stenditrice, semovente con inerti selezionati ed emulsione cationica elastomerizzata, spessore di mm. 9. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte				
D.02.55.a	per superfici da 20.000 a 30.000 mq	Mq	12,00 %	0,00	3,30
 (Euro tre/30)				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.02.55.b	per superfici da 10.000 a 20.000 mq (Euro tre/60)	Mq	12,00 %	0,00	3,60
D.02.55.c	per superfici sotto i 10.000 mq e centri urbani (Euro quattro/00)	Mq	12,00 %	0,00	4,00
D.02.60	Conglomerato di usura antisdrucchiolo tipo "Splittmastix" costituito da inerti di natura magmatico-eruttiva nella misura dell'80% preparato con bitume modificato tipo "hard" nella quantità pari al 6-7%, steso e compattato, compresa la mano di attacco eseguita con emulsione al 69% di bitume modificato con polimeri in ragione di 1,5 +/-0,2 kg/mq, seguita dalla granigliatura con pietrischetto di pezzatura 8/12 mm in quantità pari a 6-8 l/mq o dallo spargimento di filler in quantità adeguata. Spessore medio costipato di cm. 3. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (Euro dieci/00)	Mq	12,00 %	0,00	10,00
D.02.90	Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un geocomposto rinforzato costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica autoadesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia 12,5x12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato (Euro undici/00)	Mq		0,00	11,00
D.02.100	Posa in opera di rete di rinforzo per pavimentazione stradale di cui all'art. C.04.30 (Euro uno/00)	Mq	79,00 %	0,00	1,00
D.03	SCAVI - RILEVATI - CONDOTTE ECC.				
D.03.05	Cordonato di cemento compreso scavo, pezzi speciali, sotto raggio, rinfianco in cls. e stuccatura dim. 12/18 x 30 (Euro cinquanta/00)	ml	32,00 %	0,00	50,00
D.03.06	Cordonato di cemento compreso scavo, pezzi speciali, sotto raggio, rinfianco in cls. e stuccatura dim. 12/15 x 25 (Euro quarantacinque/00)	ml	32,00 %	0,00	45,00
D.03.07	Cordonato di cemento compreso scavo, pezzi speciali, sotto raggio, rinfianco in cls. e stuccatura dim. 10/12 x 25 (Euro quaranta/00)	ml	9,00 %	0,00	40,00
D.03.08	Cordonato di cemento compreso scavo, pezzi speciali, sotto raggio, rinfianco in cls. e stuccatura dim. 8/10 x250				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.03.09 (Euro trenta/00) Cordonato per isole spartitraffico in plastica riciclata, prodotti per iniezione e stampaggio a caldo partendo da una matrice a base di PVC riciclato con aggiunta di plasticizzante	ml	9,00 %	0,00	30,00
D.03.09.a cordolo rettilineo con dimensioni 100x13xh.14 cm. (colore giallo/nero)	ml		0,00	32,00
D.03.09.b (Euro trentadue/00) cordolo curvo di raggio 50 cm. con dimensioni 100x13xh.14 cm. (colore giallo)	Cad		0,00	38,00
D.03.09.c (Euro trentotto/00) cordolo curvo di raggio 30 cm. con dimensioni 100x13xh.14 cm. (colore giallo)	Cad		0,00	26,50
D.03.10 (Euro ventisei/50) Scavo di sbancamento spinto fino ad una profondità massima di ml. 1.00, eseguito prevalentemente con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza (escluso roccia), compreso sedi stradali e relativi cassonetti, bonifica di fondazioni stradali, apertura di fossi di scolo e canali nonchè di trasporto in rilevato o a rifiuto dei materiali di risulta	Mc	18,00 %	0,00	6,00
D.03.15 (Euro nove/00) Scavo in sezione obbligata per condotti di fognatura anche in sede stradale, spinto fino ad una profondità massima di ml. 3.00 compreso le armature occorrenti di qualsiasi tipo, la rifilatura dello scavo, il reinterrato delle parti eccedenti il manufatto e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta alle discariche pubbliche	Mc	33,00 %	0,00	9,00
D.03.20 (Euro venti/00) Ghiaia e sabbia, granulometricamente assortite, per rilevato stradale o per riempimento di bonifica, pulita ed esente da materiali eterogenei, classificata nel gruppo A3, A2-4 in opera nello spessore ordinato dalla D.L. compreso l'approvvigionamento, la stesa, lo spianamento e la compattazione a strati dello spessore non superiore a 30 cm., misurato in opera dopo la compattazione	Mc		0,00	20,00
D.03.25 (Euro venticinque/00) Fondazione in misto frantumato granulometricamente stabilizzato con legante naturale aventi i requisiti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto posto in opera innaffiato e cilindrato con tutti gli oneri per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato per differenza di quote a costipamento avvenuto	Mc	40,00 %	0,00	25,00
D.03.30 Condotto in tubi di cemento centrifugato autoportanti completi di anello in neoprene in opera con le dovute pendenze				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.03.30.a	di diametro int. cm. 30 (Euro ventisei/00)	ml	16,00 %	0,00	26,00
D.03.30.b	di diametro int. cm. 40 (Euro trentuno/00)	ml	16,00 %	0,00	31,00
D.03.30.c	di diametro int. cm. 60 (Euro quarantuno/00)	ml	14,00 %	0,00	41,00
D.03.30.d	di diametro int. cm. 80 (Euro sessantuno/00)	ml	14,00 %	0,00	61,00
D.03.30.e	di diametro int. cm. 100 (Euro ottantadue/00)	ml	12,00 %	0,00	82,00
D.03.30.f	di diametro int. cm. 120 (Euro centododici/00)	ml	10,00 %	0,00	112,00
D.03.35	Pozzetto di ispezione fognatura in elementi prefabbricati di cemento fino ad una profondità di mt. 2,50 compreso scavo, sottofondo e rinfianco in cls., innesto fognatura, soletta portante (escluso coperchio in ghisa)				
D.03.35.a	con elementi 60x60 e senza fondo (Euro centosessantatre/00)	Cad	38,00 %	0,00	163,00
D.03.35.b	con elementi 100x100 e senza fondo (Euro centoottantatre/00)	Cad	32,00 %	0,00	183,00
D.03.35.c	con elementi 120x120 e senza fondo (Euro duecentoventiquattro/00)	Cad	28,00 %	0,00	224,00
D.03.40	Pozzetto composto da elemento prefabbricato di cemento in opera compreso escavo, sottofondo e rinfianco in cls., eventuali innesti e coperchio in cemento con anello				
D.03.40.a	delle dim. di cm. 36x36 con e senza fondo (Euro trentasette/00)	Cad	39,00 %	0,00	37,00
D.03.40.b	delle dim. di cm. 46x46 con e senza fondo	Cad	39,00 %	0,00	43,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.03.40.c	(Euro quarantatre/00) delle dim. di cm. 60x60 con e senza fondo	Cad	38,00 %	0,00	61,00
D.03.40.d	(Euro sessantuno/00) delle dim. di cm. 80x80 con e senza fondo	Cad	34,00 %	0,00	82,00
D.03.50	Rialzamento di chiusini stradali in ferro e in ghisa o in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura necessarie al rialzamento, la sigillatura e tutto quanto occorra per la perfetta esecuzione a regola d'arte				
D.03.50.a	sigillatura con conglomerato bituminoso	Cad	40,00 %	0,00	70,00
D.03.50.b	sigillatura con malta premiscelata a presa rapida composta da cementi speciali, inerti silicei e calcarei, fibre d'acciaio inossidabile, fumo di silice e additivi speciali	Cad	30,00 %	0,00	100,00
D.03.51	Tubazione (polifera trasporto cavi) di tipo corrugato flessibile in PVC a doppia camera isolata, del diametro diam. 80 cm., compreso di scavo e bauletto in cls.	ml		0,00	27,00
D.03.70	Kit di alimentazione "pubblica" compatto, con armadio con chiave sul retro del dispositivo che contenga batteria e regolatore di carica, montato con staffe antifurto e fissato ad un palo della pubblica illuminazione. La carica deve garantire al sistema il funzionamento dell'impianto per 24 ore. Compreso i collegamenti e qualsiasi lavorazione necessaria per il buon funzionamento dell'impianto	Cad		0,00	790,00
D.04	BARRIERE DI SICUREZZA				
D.04.05	Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle vigenti normative), retta o curva, con paletti di sostegno in profilato metallico infissi nel terreno, completa di distanziatori, dispositivi di sganciamento, terminali e bulloneria in acciaio ad alta resistenza. Il tutto zincato a caldo a norma di legge, completa di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere accessorio, data in opera a perfetta regola d'arte. La barriera, certificata ai sensi del D.M. 21.06.2004 e succ. modific. e integraz., dovrà avere le seguenti caratteristiche: Classe di appartenenza: H1 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale				
D.04.05.a	barriera retta o curva	ml	16,00 %	0,00	36,00
D.04.05.b	barriera retta o curva per ripristino danni (tratti di lunghezza non				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
	superiore a ml. 50,00)				
	ml	16,00 %	0,00	50,00
	(Euro cinquanta/00)				
D.04.05.c	elemento terminale				
	Cad	16,00 %	0,00	100,00
	(Euro cento/00)				
D.04.10	Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle vigenti normative), retta o curva, con paletti di sostegno in profilato metallico infissi nel terreno, completa di distanziatori, dispositivi di sganciamento, terminali e bulloneria in acciaio ad alta resistenza. Il tutto zincato a caldo a norma di legge, completa di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere accessorio, data in opera a perfetta regola d'arte. La barriera, certificata ai sensi del D.M. 21.06.2004 e succ. modific. e integraz., dovrà avere le seguenti caratteristiche: Classe di contenimento: H2 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale				
D.04.10.a	barriera retta o curva				
	ml	16,00 %	0,00	50,00
	(Euro cinquanta/00)				
D.04.10.b	barriera retta o curva per ripristino danni (tratti di lunghezza non superiore a ml. 50,00)				
	ml	16,00 %	0,00	70,00
	(Euro settanta/00)				
D.04.10.c	elemento terminale				
	Cad	16,00 %	0,00	170,00
	(Euro centosettanta/00)				
D.04.11	Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle vigenti normative), retta o curva, con paletti di sostegno in profilato metallico infissi nel terreno, completa di distanziatori, dispositivi di sganciamento, terminali e bulloneria in acciaio ad alta resistenza. Il tutto zincato a caldo a norma di legge, completa di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere accessorio, data in opera a perfetta regola d'arte. La barriera, certificata ai sensi del D.M. 21.06.2004 e succ. modific. e integraz., dovrà avere le seguenti caratteristiche: Classe di contenimento: H3 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale				
D.04.11.a	barriera retta o curva		16,00 %	0,00	
	ml	16,00 %	0,00	72,00
	(Euro settantadue/00)				
D.04.11.b	barriera retta o curva per ripristino danni (tratti di lunghezza non superiore a ml. 50,00)				
	ml	16,00 %	0,00	100,00
	(Euro cento/00)				
D.04.11.c	elemento terminale				
	Cad	16,00 %	0,00	200,00
	(Euro duecento/00)				
D.04.15	Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.04.15.a	<p>vigenti normative), retta o curva, con paletti di sostegno in profilato metallico fissati su cigli o cordoli di manufatti, completa di distanziatori, dispositivi di sganciamento, terminali e bulloneria in acciaio ad alta resistenza. Il tutto zincato a caldo a norma di legge, completa di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere accessorio, data in opera a perfetta regola d'arte. La barriera, certificata ai sensi del D.M. 21.06.2004 e succ. modific. e integraz., dovrà avere le seguenti caratteristiche: Classe di contenimento: H2 Livello di severità urto: B Destinazione d'uso: bordo ponte</p> <p>.....</p> <p>barriera retta o curva</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinquanta/00)</p>	ml	16,00 %	0,00	150,00
D.04.15.b	<p>.....</p> <p>elemento terminale</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentosettanta/00)</p>	Cad	16,00 %	0,00	270,00
D.04.16	<p>Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle vigenti normative), retta o curva, con paletti di sostegno in profilato metallico fissati su cigli o cordoli di manufatti, completa di distanziatori, dispositivi di sganciamento, terminali e bulloneria in acciaio ad alta resistenza. Il tutto zincato a caldo a norma di legge, completa di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere accessorio, data in opera a perfetta regola d'arte. La barriera, certificata ai sensi del D.M. 21.06.2004 e succ. modific. e integraz., dovrà avere le seguenti caratteristiche: Classe di contenimento: H3 Livello di severità urto: B Destinazione d'uso: bordo ponte</p> <p>.....</p> <p>barriera retta o curva</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosessanta/00)</p>	ml	16,00 %	0,00	160,00
D.04.16.b	<p>.....</p> <p>elemento terminale</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocento/00)</p>	Cad	16,00 %	0,00	400,00
D.04.19	<p>Terminale a tubo per pararuota</p> <p>.....</p> <p>(Euro venticinque/00)</p>	Cad	16,00 %	0,00	25,00
D.04.20	<p>Rimozione di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a doppia onda, tipo normale o tipo classi N1, N2, H1, con taglio della bulloneria e asportazione dei paletti di sostegno, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/00)</p>	ml	25,00 %	0,00	6,00
D.04.21	<p>Rimozione di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a tripla onda, tipo classi H2,H3 e H4, con taglio della bulloneria e asportazione dei paletti di sostegno, carico e trasporto a rifiuto del materiale</p> <p>.....</p> <p>Destinazione d'uso: bordo laterale</p> <p>.....</p>	ml	25,00 %	0,00	25,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.04.21.b	(Euro venticinque/00) Destinazione d'uso: bordo ponte	ml	25,00 %	0,00	27,00
D.04.25	(Euro ventisette/00) Posa in opera di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a doppia onda di tipo normale o tipo classi N1 e N2, con infissione dei paletti di sostegno, montaggio di bulloneria e accessori d'uso. Posa in opera (esclusa fornitura)	ml	16,00 %	0,00	11,00
D.04.26	(Euro undici/00) Posa in opera di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a doppia onda di H1 e H2, con infissione dei paletti di sostegno, montaggio di bulloneria e accessori d'uso (esclusa fornitura).	ml	16,00 %	0,00	20,00
D.04.27	(Euro venti/00) Posa in opera di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a tripla onda di tipo H2,H3 e H4, con infissione dei paletti di sostegno, montaggio di bulloneria e accessori d'uso (esclusa fornitura).				
D.04.27.a	Destinazione d'uso: bordo laterale	ml	16,00 %	0,00	29,00
D.04.27.b	(Euro ventinove/00) Destinazione d'uso: bordo ponte	ml	16,00 %	0,00	31,00
D.04.30	(Euro trentuno/00) Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle vigenti normative), rivestita in legno, retta o curva, con paletti di sostegno infissi nel terreno, completa di distanziatori, dispositivi di sganciamento, terminali e bulloneria in acciaio ad alta resistenza., dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere accessorio, il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte. La barriera, certificata ai sensi del D.M. 21.06.2004 e succ. modific. e integraz., dovrà avere le seguenti caratteristiche: Classe di contenimento: H2 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale				
D.04.30.a	barriera retta o curva	ml	16,00 %	0,00	150,00
D.04.30.b	(Euro centocinquanta/00) elemento terminale	Cad	16,00 %	0,00	185,00
D.04.35	(Euro centoottantacinque/00) Barriera di sicurezza in acciaio (con qualità dei materiali conformi alle vigenti normative), rivestita in legno, retta o curva, con paletti di sostegno infissi nel terreno, completa di distanziatori, dispositivi di sganciamento, terminali e bulloneria in acciaio ad alta resistenza., dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere accessorio, il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte. La barriera, certificata ai sensi del				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.04.35.a	D.M. 21.06.2004 e succ. modific. e integraz., dovrà avere le seguenti caratteristiche: Classe di contenimento: N2 Livello di severità urto: A Destinazione d'uso: bordo laterale barriera retta o curva (Euro centodieci/00)	ml	16,00 %	0,00	110,00
D.04.35.b	elemento terminale (Euro centodieci/00)	Cad	16,00 %	0,00	110,00
D.06	MANUTENZIONE VERDE				
D.06.05	Abbattimento di alberature stradali pericolose, secche, ammalorate o aventi forma o posizione tali da creare pericolo per la sicurezza stradale, compreso il taglio a 15 cm. al di sotto del piano banchina e riempimento con materiale arido, l'asporto del materiale di risulta, il suo trasporto a rifiuto, e lo smaltimento dello stesso. Essenza di platano				
D.06.05.a	diametro fino a cm. 30 (Euro cinquantacinque/00)	Cad	40,00 %	0,00	55,00
D.06.05.b	diametro compreso tra cm. 30 e cm. 50 (Euro duecentoventi/00)	Cad	42,00 %	0,00	220,00
D.06.05.c	diametro oltre cm. 50 (Euro trecento/00)	Cad	46,00 %	0,00	300,00
D.06.10	Abbattimento di alberature stradali pericolose, secche, ammalorate o aventi forma o posizione tali da creare pericolo per la sicurezza stradale, compreso il taglio a 15 cm. al di sotto del piano banchina e riempimento con materiale arido, l'asporto del materiale di risulta, il suo trasporto a rifiuto, e lo smaltimento stesso. Essenza di pioppo cipressino				
D.06.10.a	diametro fino a cm. 30 (Euro cinquanta/00)	Cad	40,00 %	0,00	50,00
D.06.10.b	diametro compreso tra cm. 30 e cm. 50 (Euro centosettantacinque/00)	Cad	42,00 %	0,00	175,00
D.06.10.c	diametro oltre cm. 50 (Euro duecentoquaranta/00)	Cad	46,00 %	0,00	240,00
D.06.15	Abbattimento di alberature stradali pericolose, secche, ammalorate o aventi forma o posizione tali da creare pericolo per la sicurezza				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.06.15.a	<p>stradale, compreso il taglio a 15 cm. al di sotto del piano banchina e riempimento con materiale arido, l'asporto del materiale di risulta, il suo trasporto a rifiuto, e lo smaltimento dello stesso. Essenza di tiglio o frassino</p> <p>.....</p> <p>diametro fino a cm. 30</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentacinque/00)</p>	Cad	40,00 %	0,00	35,00
D.06.15.b	<p>diametro compreso tra cm. 30 e cm. 50</p> <p>.....</p> <p>(Euro centotrenta/00)</p>	Cad	42,00 %	0,00	130,00
D.06.15.c	<p>diametro oltre cm. 50</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoottantacinque/00)</p>	Cad	46,00 %	0,00	185,00
D.06.20	<p>Abbattimento urgente di alberature affette dal cancro colorato, (platani) secche o pericolose, certificate dall'Osservatorio per le malattie delle piante di zona o dall'Ufficio Forestale competente, da eseguirsi con le modalità impartite dai predetti enti, compreso il trasporto del materiale di risulta a discariche autorizzate e la sua distruzione, o altre modalità prescritte dai predetti uffici, compreso la devitalizzazione o l'asporto del ceppo radicale, secondo le direttive del D.M. 412/87 e successive modifiche e integrazioni</p>				
D.06.20.a	<p>diametro fino a cm. 30</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentosessanta/00)</p>	Cad	40,00 %	0,00	260,00
D.06.20.b	<p>diametro compreso tra cm. 30 e cm. 50</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocento/00)</p>	Cad	42,00 %	0,00	400,00
D.06.20.c	<p>diametro oltre cm. 50</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentosettanta/00)</p>	Cad	46,00 %	0,00	470,00
D.06.25	<p>Potatura completa di alberature stradali, con asporto dei rami secchi o pericolosi, eliminazione di eventuali focolai d'infezione, contenimento e diradamento di tutta la chioma (almeno del 30%) previo accorciamento o eliminazione dei rami, con mantenimento del naturale sviluppo della pianta, (utilizzo tecnica del taglio di ritorno); compreso l'asporto del materiale di risulta, il suo trasporto a rifiuto, lo smaltimento dello stesso, e la pulizia delle carreggiate stradali</p>				
D.06.25.a	<p>Essenza di platano</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentotrenta/00)</p>	Cad	40,00 %	0,00	230,00
D.06.25.b	<p>Essenza di pioppo cipressino</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosettanta/00)</p>	Cad	40,00 %	0,00	170,00
D.06.25.c	<p>Essenza di tiglio o frassino</p> <p>.....</p>	Cad	40,00 %	0,00	110,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.06.30	(Euro centodieci/00) Potatura parziale di alberature stradali, con asporto dei rami secchi o pericolosi, contenimento e diradamento della chioma basale, fino alla quota di ml. 6,00 dal livello della carreggiata stradale; compreso l'asporto del materiale di risulta, il suo trasporto a rifiuto, lo smaltimento dello stesso, e la pulizia delle carreggiate stradali				
D.06.30.a	Essenza di platano (Euro ottanta/00)	Cad	40,00 %	0,00	80,00
D.06.30.b	Essenza di pioppo cipressino (Euro sessanta/00)	Cad	40,00 %	0,00	60,00
D.06.30.c	Essenza di tiglio o frassino (Euro cinquanta/00)	Cad	40,00 %	0,00	50,00
D.06.50	Frantumazione di ceppaie di alberature di diametro medio di cm. 60, fino ad una profondità di cm. 20 sotto la quota della banchina stradale, da realizzarsi con macchina operatrice dotata di trivella lavaceppi (Euro diciassette/00)	Cad	40,00 %	0,00	17,00
D.07	GIUNTI DI DILATAZIONE				
D.07.05	Demolizione di giunto esistente mediante l'asportazione, con mezzi demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente, l'accurata pulizia dello spazio tra le due solette contigue, il ripristino dei bordi con malta reoplastica o materiale epossidico, compreso la sistemazione delle armature metalliche deteriorate o quanto altroocorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte (Euro settantacinque/32)	ml	50,00 %	0,00	75,32
D.07.06	Idrodemolizione di solette di impalcato in cemento armato all'estradosso di impalcato di ponti e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto di acqua avente portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione variabile fino a 1500 atm.,atto ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o preparare la zona di attacco tra vecchi e nuovi getti, senza compromettere l'integrità e l'ancoraggio dei ferri di armatura messi a nudo nonché l'integrità strutturale del calcestruzzo limitrofo non demolito. Compresi e compensati nel prezzo: - l'idonea attrezzatura demolitrice; - il rifornimento e l'alimentazione dell'acqua; - il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta; - un'energica soffiatura delle superfici trattate; - tutti gli oneri derivanti da lavori accessori di sgaggiatura e pulizia necessari per ottenere una superficie di calcestruzzo integra e pulita, predisposta ad un buon aggrappo del nuovo getto e con ferri di armatura diossidati. Sono invece esclusi dal prezzo gli oneri derivanti dall'eventuale raccolta delle acque provenienti dagli scarichi esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL				
D.07.06.a spessore medio fino a 3 cm.			0,00	

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.07.06.b (Euro ventotto/62) spessore medio superiore a 3 cm. e per ogni cm. in piu'	Mq	40,00 %	0,00	28,62
D.07.07 (Euro nove/39) Ravvivatura di strutture in conglomerato cementizio da eseguirsi a mezzo di idrosabbiatriche con acqua e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatriche con solo sabbia silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	Mq	40,00 %	0,00	9,39
D.07.08 (Euro nove/60) Sistemazione ferri di armatura esistente per preparazione nuovi lavori in c.a. comprendente: - la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; - l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori	Mq	50,00 %	0,00	9,60
D.07.09 (Euro sei/03) Passivazione dei ferri di armatura eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici	Mq	40,00 %	0,00	6,03
D.07.10 (Euro tre/21) Inghisaggi di ganci e/o barriere di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio	Mq	40,00 %	0,00	3,21
D.07.10.05 (Euro dieci/88) con impiego di resina epossidica per fori di diam. da 18 mm. a 25 mm. e lunghezza da cm. 10 a cm. 40	Cad	40,00 %	0,00	10,88
D.07.10.10 (Euro nove/84) con impiego di malta cementizia espansiva premiscelata del tipo colabile				
D.07.10.10.a (Euro nove/84) fori diam. 30 mm.	ml	40,00 %	0,00	9,84
D.07.10.10.b (Euro dodici/36) fori diam. 40 mm.	ml	40,00 %	0,00	12,36

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.07.10.10.c	fori diam. 50 mm. (Euro diciotto/49)	ml	40,00 %	0,00	18,49
D.07.11	Saldatura elettrica in opera di barre di acciaio in tondino, con sovrapposizione, per il ripristino di armature ammalorate o l'attacco di nuove armature ad armature esistenti, con elettrodi normali e speciali come da ordine della D.L. e tipo di ferro già inopera. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori (Euro venti/78)	ml	50,00 %	0,00	20,78
D.07.12	Pretrattamento superfici in cls per contatto fra vecchi e nuovi getti delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi atmosferici, nonché ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti (Euro venti/75)	Mq	40,00 %	0,00	20,75
D.07.15	Malta reoplastica e/o epossidica avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera				
D.07.15.a	malta reoplastica (Euro quattro/45)	Dmc	40,00 %	0,00	4,45
D.07.15.b	malta di resina epossidica (Euro dieci/34)	Dmc	40,00 %	0,00	10,34
D.07.20	Giunto in elastomero armato per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
	- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta impunitescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM				
D.07.20.a	scorrimento fino a mm. 50 (Euro cinquecentoquarantacinque/66)	ml	15,00 %	0,00	545,66
D.07.20.b	scorrimento fino a mm. 100 (Euro ottocentotrentasei/05)	ml	15,00 %	0,00	836,05
D.07.20.c	scorrimento fino a mm. 200 (Euro millequattrocentoquarantacinque/61)	ml	15,00 %	0,00	1.445,61
D.07.20.d	scorrimento fino a mm. 300 (Euro duemilatrecentosettantanove/84)	ml	15,00 %	0,00	2.379,84
D.07.20.e	scorrimento fino a mm. 400 (Euro duemilanovecentotrenta/80)	ml	15,00 %	0,00	2.930,80
D.07.20.f	scorrimento fino a mm. 600 (Euro tremilaquattrocentoquarantanove/35)	ml	15,00 %	0,00	3.449,35
D.07.20.g	scorrimento fino a mm. 800 (Euro quattromilaseicentocinquantanove/93)	ml	15,00 %	0,00	4.659,93
D.07.20.h	scorrimento fino a mm. 1000 (Euro seimilaottocentonovantacinque/97)	ml	15,00 %	0,00	6.895,97
D.07.30	Giunto di dilatazione tipo "pettine d'acciaio corten" realizzato in acciaio CORTEN S355J2 WP, adatto ad assorbire e permettere scorrimenti di impalcati da 50 a 1000 mm sia per strutture continue che collegate a cerniera. Compresi e compensati nel prezzo: - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
	<p>delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;</p> <p>- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio per uno spessore massimo di 8 cm, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;</p> <p>- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.</p> <p>- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;</p> <p>- la scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata ai bordi da collegare a mezzo adesivo epossidico, previa raschiatura e pulitura delle superfici di ancoraggio;</p> <p>- i pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, di idonee dimensioni da fissare al sottostante sistema di ancoraggio mediante bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine;</p> <p>- il massello di raccordo alla pavimentazione realizzato con malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione esteso fino a profondità massima di 10 cm.</p> <p>Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</p>				
D.07.30.a	<p>scorrimneto fino a mm. 50</p> <p>.....</p> <p>(Euro settecentodiciannove/43)</p>	ml	15,00 %	0,00	719,43
D.07.30.b	<p>scorrimneto fino a mm. 100</p> <p>.....</p> <p>(Euro novecentonovantasette/44)</p>	ml	15,00 %	0,00	997,44
D.07.30.c	<p>scorrimneto fino a mm. 200</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleottocentoottantadue/30)</p>	ml	15,00 %	0,00	1.882,30
D.07.30.d	<p>scorrimneto fino a mm. 300</p> <p>.....</p> <p>(Euro tremilacentotre/42)</p>	ml	15,00 %	0,00	3.103,42
D.07.30.e	<p>scorrimneto fino a mm. 400</p> <p>.....</p> <p>(Euro tremilasettecentoventitre/82)</p>	ml	15,00 %	0,00	3.723,82
D.07.30.f	<p>scorrimneto fino a mm. 600</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquemilasessanta/35)</p>	ml	15,00 %	0,00	5.060,35
D.07.30.g	<p>scorrimneto fino a mm. 700</p> <p>.....</p> <p>(Euro seimilaottocentosedici/06)</p>	ml	15,00 %	0,00	6.816,06
D.07.30.i	<p>scorrimneto fino a mm. 800</p> <p>.....</p>	ml	15,00 %	0,00	8.215,91

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.07.30.j	(Euro ottomiladuecentoquindici/91) scorrimneto fino a mm. 900 (Euro diecimilacentoquarantadue/68)	ml	15,00 %	0,00	10.142,68
D.07.30.k	scorrimneto fino a mm. 1000 (Euro undicimilacentotrentacinque/16)	ml	15,00 %	0,00	11.135,16
D.10	CONGLOMERATI CEMENTIZI PER STRUTTURE SEMPLICI ED ARMATE				
D.10.05.05	Calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio di strutture o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m ³ di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze, aggettamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte (Euro ottantaquattro/10)	Mc	11,00 %	0,00	84,10
D.10.05.20	Conglomerato cementizio ciclopico costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento e resistenza non inferiore a 30 N/mm ² , per sottofondi, platee e chiusura e riempimento di cavità compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (Euro cento/60)	Mc	11,00 %	0,00	100,60
D.10.05.25	Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo		11,00 %	0,00	
D.10.05.25.a	fino a 100 m ³ gettati in continuo (Euro dodici/80)	Mc	11,00 %	0,00	12,80
D.10.05.25.b	oltre 100 m ³ gettati in continuo (Euro otto/60)	Mc	11,00 %	0,00	8,60
D.10.05.30	Compenso per utilizzo di benna conica per getto di strutture in calcestruzzo di capacità compresa tra 250 e 1500 litri, montata su mezzo d'opera idoneo, per esecuzione di getti in zone poco praticabili (Euro otto/00)	Mc	11,00 %	0,00	8,00
D.10.05.45	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte		11,00 %	0,00	

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.45.a	resistenza caratteristica Rck 5 MPa (C4/5) (Euro centotre/00)	Mc	11,00 %	0,00	103,00
D.10.05.45.b	resistenza caratteristica Rck 10 MPa (C8/10) (Euro centocinque/30)	Mc	11,00 %	0,00	105,30
D.10.05.45.c	resistenza caratteristica Rck 15 MPa (C12/15) (Euro centootto/70)	Mc	11,00 %	0,00	108,70
D.10.05.45.d	resistenza caratteristica Rck 20 MPa (C16/20) (Euro centododici/30)	Mc	11,00 %	0,00	112,30
D.10.05.45.e	resistenza caratteristica Rck 25 MPa (C20/25) (Euro centoventuno/10)	Mc	11,00 %	0,00	121,10
D.10.05.50	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/c max inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilit� dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformit� alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.50.a	resistenza caratteristica Rck 30 MPa (C25/30) (Euro centoventisette/60)	Mc	11,00 %	0,00	127,60
D.10.05.50.b	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35) (Euro centotrentatre/00)	Mc	11,00 %	0,00	133,00
D.10.05.50.c	resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centotrentacinque/60)	Mc	11,00 %	0,00	135,60
D.10.05.50.d	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centotrentanove/60)	Mc	11,00 %	0,00	139,60
D.10.05.50.e	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centoquarantaquattro/60)	Mc	11,00 %	0,00	144,60
D.10.05.55	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.55.a	carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilit� dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformit� alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte resistenza caratteristica Rck 30 MPa (C25/30) (Euro centoventotto/10)	Mc	11,00 %	0,00	128,10
D.10.05.55.b	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35) (Euro centotrentatre/50)	Mc	11,00 %	0,00	133,50
D.10.05.55.c	resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centotrentasei/10)	Mc	11,00 %	0,00	136,10
D.10.05.55.d	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centoquaranta/10)	Mc	11,00 %	0,00	140,10
D.10.05.55.e	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centoquarantacinque/10)	Mc	11,00 %	0,00	145,10
D.10.05.60	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidit� moderata (rapporto a/c max inferiore a 0,55), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilit� dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformit� alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.60.a	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35) (Euro centotrentaquattro/20)	Mc	11,00 %	0,00	134,20
D.10.05.60.b	resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centotrentotto/40)	Mc	11,00 %	0,00	138,40
D.10.05.60.c	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centoquaranta/60)	Mc	11,00 %	0,00	140,60
D.10.05.60.d	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45)	Mc	11,00 %	0,00	146,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.65	(Euro centoquarantasei/60) Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilit� dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformit� alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.65.a	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centoquarantacinque/60)	Mc	11,00 %	0,00	145,60
D.10.05.65.b	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centoquarantotto/60)	Mc	11,00 %	0,00	148,60
D.10.05.70	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XD1 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare - ambiente con umidit� moderata (rapporto a/c max inferiore a 0,55), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilit� dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformit� alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte			0,00	
D.10.05.70.a	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35) (Euro centotrentacinque/20)	Mc	11,00 %	0,00	135,20
D.10.05.70.b	resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centotrentotto/60)	Mc	11,00 %	0,00	138,60
D.10.05.70.c	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centoquarantuno/60)	Mc	11,00 %	0,00	141,60
D.10.05.70.d	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centoquarantasette/30)	Mc	11,00 %	0,00	147,30
D.10.05.75	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XD2 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilit� dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.75.a	<p>corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte</p> <p>.....</p> <p>resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoquarantasei/60)</p>	Mc	11,00 %	0,00	146,60
D.10.05.75.b	<p>resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoquarantanove/60)</p>	Mc	11,00 %	0,00	149,60
D.10.05.80	<p>Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XD3 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare - ambiente ciclicamente asciutto e bagnato (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa (C35/45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinquantaquattro/60)</p>	Mc	11,00 %	0,00	154,60
D.10.05.85	<p>Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente esposto alla salsedine marina, ma non in contatto con acqua di mare (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte</p> <p>.....</p>				
D.10.05.85.a	<p>resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoquarantanove/10)</p>	Mc	11,00 %	0,00	149,10
D.10.05.85.b	<p>resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinquantaquattro/10)</p>	Mc	11,00 %	0,00	154,10
D.10.05.90	<p>Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS2 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente permanentemente sommerso (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa (C35/45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte</p> <p>.....</p>	Mc	11,00 %	0,00	157,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.95	(Euro centocinquantesette/60) Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS3 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli spruzzi oppure alle maree (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa (C35/45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte	Mc	11,00 %	0,00	159,60
D.10.05.100	(Euro centocinquantanove/60) Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF1 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con moderata saturazione d'acqua e in assenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte			0,00	
D.10.05.100.a	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centoquarantasei/80)	Mc	11,00 %	0,00	146,80
D.10.05.100.b	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centocinquantadue/60)	Mc	11,00 %	0,00	152,60
D.10.05.105	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF2 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con moderata saturazione d'acqua e in presenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.105.a	resistenza caratteristica Rck 30 MPa (C25/30) (Euro centoquarantuno/60)	Mc	11,00 %	0,00	141,60
D.10.05.105.b	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35) (Euro centoquarantaquattro/30)	Mc	11,00 %	0,00	144,30
D.10.05.105.c	resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centoquarantasei/80)	Mc	11,00 %	0,00	151,40

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.105.d	(Euro centocinquantuno/40) resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40)	Mc	11,00 %	0,00	152,60
D.10.05.105.e	(Euro centocinquantadue/60) resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45)	Mc	11,00 %	0,00	155,90
D.10.05.110	(Euro centocinquantacinque/90) Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF3 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con elevata saturazione d'acqua e in assenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilit� dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformit� alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.110.a	resistenza caratteristica Rck 30 MPa (C25/30) (Euro centoquaranta/60)	Mc	11,00 %	0,00	140,60
D.10.05.110.b	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35) (Euro centoquarantacinque/50)	Mc	11,00 %	0,00	145,50
D.10.05.110.c	resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centoquarantanove/60)	Mc	11,00 %	0,00	149,60
D.10.05.110.d	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centocinquantadue/40)	Mc	11,00 %	0,00	152,40
D.10.05.110.e	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centocinquantasei/60)	Mc	11,00 %	0,00	156,60
D.10.05.115	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF4 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con elevata saturazione d'acqua e in presenza di agenti disgelanti oppure acqua di mare (rapporto a/c max inferiore a 0,45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilit� dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformit� alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.115.a	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35)	Mc	11,00 %	0,00	149,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.115.b	(Euro centoquarantanove/60) resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centocinquantadue/60)	Mc	11,00 %	0,00	152,60
D.10.05.115.c	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centocinquantasei/60)	Mc	11,00 %	0,00	156,60
D.10.05.115.d	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centosessantuno/60)	Mc	11,00 %	0,00	161,60
D.10.05.120	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XA1 - attacco chimico in ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il prospetto 2 della norma UNI-EN 206-1 (rapporto a/c max inferiore a 0,55), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.120.a	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (28/35) (Euro centotrentasei/00)	Mc	11,00 %	0,00	136,00
D.10.05.120.b	resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centotrentanove/70)	Mc	11,00 %	0,00	139,70
D.10.05.120.c	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centoquarantadue/50)	Mc	11,00 %	0,00	142,50
D.10.05.120.d	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centoquarantotto/10)	Mc	11,00 %	0,00	148,10
D.10.05.125	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XA2 - attacco chimico in ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 della norma UNI-EN 206-1 (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.125.a	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40)	Mc	11,00 %	0,00	145,10

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.125.b	(Euro centoquarantacinque/10) resistenza caratteristica Rck 45 MPa 8C35/45)	Mc	11,00 %	0,00	150,80
D.10.05.130	(Euro centocinquanta/80) Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XA3 - attacco chimico in ambiente chimicamente fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 della norma UNI-EN 206-1 (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa (C35/45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilit� dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformit� alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte	Mc	11,00 %	0,00	156,60
D.10.05.135	(Euro centocinquantasei/60) Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilit� dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformit� alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.135.a	resistenza caratteristica Rck 5 MPa (C4/5)	Mc	11,00 %	0,00	105,40
D.10.05.135.b	(Euro centocinque/40) resistenza caratteristica Rck 10 MPa (C8/10)	Mc	11,00 %	0,00	107,65
D.10.05.135.c	(Euro centosette/65) resistenza caratteristica Rck 15 MPa (C12/15)	Mc	11,00 %	0,00	111,10
D.10.05.135.d	(Euro centoundici/10) resistenza caratteristica Rck 20 MPa (C16/20)	Mc	11,00 %	0,00	114,70
D.10.05.135.e	(Euro centoquattordici/70) resistenza caratteristica Rck 25 MPa (C20/25)	Mc	11,00 %	0,00	123,50
D.10.05.145	(Euro centoventitre/50) Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/c max inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
	produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.145.a	resistenza caratteristica Rck 30 MPa (C25/30) (Euro centotrenta/00)	Mc	11,00 %	0,00	130,00
D.10.05.145.b	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35) (Euro centotrentacinque/40)	Mc	11,00 %	0,00	135,40
D.10.05.145.c	resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centotrentotto/00)	Mc	11,00 %	0,00	138,00
D.10.05.145.d	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centoquarantadue/00)	Mc	11,00 %	0,00	142,00
D.10.05.145.e	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centoquarantasette/00)	Mc	11,00 %	0,00	147,00
D.10.05.155	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.155.a	resistenza caratteristica Rck 30 MPa (C25/30) (Euro centotrenta/50)	Mc	11,00 %	0,00	130,50
D.10.05.155.b	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35) (Euro centotrentacinque/90)	Mc	11,00 %	0,00	135,90
D.10.05.155.c	resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centotrentotto/50)	Mc	11,00 %	0,00	138,50
D.10.05.155.d	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centoquarantadue/50)	Mc	11,00 %	0,00	142,50
D.10.05.155.e	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45)				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.165 (Euro centoquarantasette/50) Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/c max inferiore a 0,55), confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte	Mc	11,00 %	0,00	147,50
D.10.05.165.a resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35) (Euro centotrentasei/60)	Mc	11,00 %	0,00	136,60
D.10.05.165.b resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centoquaranta/80)	Mc	11,00 %	0,00	140,80
D.10.05.165.c resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centoquarantatre/00)	Mc	11,00 %	0,00	143,00
D.10.05.165.d resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centoquarantanove/00)	Mc	11,00 %	0,00	149,00
D.10.05.175 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,50), confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.175.a resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centoquarantotto/00)	Mc	11,00 %	0,00	148,00
D.10.05.175.b resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centocinquantuno/00)	Mc	11,00 %	0,00	151,00
D.10.05.185 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XD1 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare - ambiente con umidità moderata (rapporto a/c max inferiore a 0,55), confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.185.a	dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35) (Euro centotrentasette/60)	Mc	11,00 %	0,00	137,60
D.10.05.185.b	resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centoquarantuno/00)	Mc	11,00 %	0,00	141,00
D.10.05.185.c	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centoquarantaquattro/00)	Mc	11,00 %	0,00	144,00
D.10.05.185.d	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centoquarantanove/70)	Mc	11,00 %	0,00	149,70
D.10.05.195	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XD2 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.195.a	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centoquarantanove/00)	Mc	11,00 %	0,00	149,00
D.10.05.195.b	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centocinquantadue/00)	Mc	11,00 %	0,00	152,00
D.10.05.205	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XD3 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare - ambiente ciclicamente asciutto e bagnato (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa (C35/45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte (Euro centocinquantasette/00)	Mc	11,00 %	0,00	157,00
D.10.05.215	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.215.a	<p>presenti nell'acqua di mare - ambiente esposto alla salsedine marina, ma non in contatto con acqua di mare (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte</p> <p>.....</p> <p>resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinquantuno/50)</p>	Mc	11,00 %	0,00	151,50
D.10.05.215.b	<p>resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinquantasei/50)</p>	Mc	11,00 %	0,00	156,50
D.10.05.225	<p>Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS2 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente permanentemente sommerso (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa (C35/45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosessanta/00)</p>	Mc	11,00 %	0,00	160,00
D.10.05.235	<p>Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS3 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli spruzzi oppure alle maree (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa (C35/45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosessantadue/00)</p>	Mc	11,00 %	0,00	162,00
D.10.05.245	<p>Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF1 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con moderata saturazione d'acqua e in assenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte</p> <p>.....</p> <p>resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40)</p> <p>.....</p>	Mc	11,00 %	0,00	149,20

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.245.b	(Euro centoquarantanove/20) resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centocinquantacinque/00)	Mc	11,00 %	0,00	155,00
D.10.05.255	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF2 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con moderata saturazione d'acqua e in presenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilit� dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformit� alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.255.a	resistenza caratteristica Rck 30 MPa (C25/30) (Euro centoquarantaquattro/00)	Mc	11,00 %	0,00	144,00
D.10.05.255.b	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35) (Euro centoquarantasei/70)	Mc	11,00 %	0,00	146,70
D.10.05.255.c	resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centocinquantatre/80)	Mc	11,00 %	0,00	153,80
D.10.05.255.d	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centocinquantacinque/00)	Mc	11,00 %	0,00	155,00
D.10.05.255.e	resistenza caratteristica Rck 45 MPa 8C35/45) (Euro centocinquantotto/30)	Mc	11,00 %	0,00	158,30
D.10.05.265	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF3 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con elevata saturazione d'acqua e in assenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilit� dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformit� alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.265.a	resistenza caratteristica Rck 30 MPa (C25/30) (Euro centoquarantatre/00)	Mc	11,00 %	0,00	143,00
D.10.05.265.b	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35)	Mc	11,00 %	0,00	147,90

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.265.c	(Euro centoquarantasette/90) resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centocinquantadue/00)	Mc	11,00 %	0,00	152,00
D.10.05.265.d	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centocinquantaquattro/80)	Mc	11,00 %	0,00	154,80
D.10.05.265.e	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centocinquantanove/00)	Mc	11,00 %	0,00	159,00
D.10.05.275	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF4 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con elevata saturazione d'acqua e in presenza di agenti disgelanti oppure acqua di mare (rapporto a/c max inferiore a 0,45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.275.a	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35) (Euro centocinquantadue/00)	Mc	11,00 %	0,00	152,00
D.10.05.275.b	resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37) (Euro centocinquantacinque/00)	Mc	11,00 %	0,00	155,00
D.10.05.275.c	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40) (Euro centocinquantanove/00)	Mc	11,00 %	0,00	159,00
D.10.05.275.d	resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45) (Euro centosessantaquattro/00)	Mc	11,00 %	0,00	164,00
D.10.05.285	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XA1 - attacco chimico in ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il prospetto 2 della norma UNI-EN 206-1 (rapporto a/c max inferiore a 0,55), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte				
D.10.05.285.a	resistenza caratteristica Rck 35 MPa (C28/35)	Mc	11,00 %	0,00	138,40

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.10.05.285.b	(Euro centotrentotto/40) resistenza caratteristica Rck 37 MPa (C30/37)	Mc	11,00 %	0,00	142,10
D.10.05.285.c	(Euro centoquarantadue/10) resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40)	Mc	11,00 %	0,00	144,90
D.10.05.285.d	(Euro centoquarantaquattro/90) resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45)	Mc	11,00 %	0,00	150,50
D.10.05.295	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XA2 - attacco chimico in ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 della norma UNI-EN 206-1 (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte		11,00 %	0,00	
D.10.05.295.a	resistenza caratteristica Rck 40 MPa (C32/40)	Mc	11,00 %	0,00	147,50
D.10.05.295.b	(Euro centoquarantasette/50) resistenza caratteristica Rck 45 MPa (C35/45)	Mc	11,00 %	0,00	153,20
D.10.05.305	(Euro centocinquantatre/20) Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XA3 - attacco chimico in ambiente chimicamente fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 della norma UNI-EN 206-1 (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa (C35/45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte	Mc	11,00 %	0,00	159,00
D.10.05.310	(Euro centocinquantanove/00) Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax fino a 20 mm	Mc	11,00 %	0,00	3,00
D.10.315	(Euro tre/00) Sovrapprezzo per classe di consistenza da S4 a S5		11,00 %	0,00	2,20
	(Euro due/20)				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.11	FERRO E METALLI FERROSI				
D.11.05	Acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	Kg	18,00 %	0,00	1,50
	(Euro uno/50)				
D.11.10	Acciaio per cemento armato trafilato a freddo tipo B450A, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	Kg	18,00 %	0,00	1,70
	(Euro uno/70)				
D.11.15	Rete elettrosaldata di ferro ad aderenza migliorata, con diametro e dimensioni della maglia indicati nel c.s.a., comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	Kg	18,00 %	0,00	1,50
	(Euro uno/50)				
D.12	CASSERATURE				
D.12.05	Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi forma e dimensione, in fondazione od elevazione, anche a faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto.	Mq	40,00 %	0,00	19,50
	(Euro diciannove/50)				
D.12.10	Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto				
D.12.10.a	opere di fondazione	Mq	30,00 %	0,00	18,20
	(Euro diciotto/20)				
D.12.10.b	murature in elevazione	Mq	35,00 %	0,00	22,50
	(Euro ventidue/50)				
D.12.10.c	pilastri, travi, cordoli e solette	Mq	45,00 %	0,00	29,90
	(Euro ventinove/90)				
D.12.15	Sovrapprezzo per getti a faccia vista eseguiti con tavole nuove di legno piallato di larghezza costante, trattate con disarmante compreso ogni onere relativo alle specifiche modalità d'uso	Mq		0,00	8,60
	(Euro otto/60)				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.20	SEGNALETICA ORIZZONTALE L'esecuzione della segnaletica orizzontale sarà eseguita sia nei tratti di carreggiata interessati da lavori di nuova pavimentazione bituminosa (nuovo impianto) sia nei restanti tratti non oggetto di intervento (ripasso). Nei tratti oggetto di nuovo impianto l'esecuzione dovrà essere eseguita tempestivamente non oltre 10 (dieci) giorni dall'esecuzione delle bitumature. Per i restanti tratti (ripasso) l'esecuzione dovrà rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma di progetto e da quanto impartito dalla D. L. Nel tempo che intercorre tra la formazione di una nuova pavimentazione e l'esecuzione della segnaletica orizzontale (nuovo impianto), dovrà essere installata la segnaletica di cantiere prevista dal codice della strada				
D.20.05	STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, eseguita con vernice rifrangente rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto				
D.20.05.a	PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA (Euro zero/33)	ml	22,00 %	0,00	0,33
D.20.05.b	PER STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA (Euro zero/35)	ml	22,00 %	0,00	0,35
D.20.10	RIPASSO DI STRISCE IN VERNICE PREMISCELATA Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, eseguita con vernice rifrangente rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto				
D.20.10.a	PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA (Euro zero/23)	ml	22,00 %	0,00	0,23
D.20.10.b	PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA (Euro zero/24)	ml	22,00 %	0,00	0,24
D.20.15	STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto superiori a cm.15, per primi impianti o ripassi, passi pedonali, zebraure e frecce, eseguita con vernice rifrangente rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale ecc. ecc.	Mq	22,00 %	0,00	3,80
D.20.20	CORDOLI ROTATORIE E ISOLE SPARTITRAFFICO IN VERNICE PREMISCELATA Segnaletica orizzontale costituita da strisce per segnalazione cordoli di delimitazione di rotatorie e/o isole spartitraffico costituite da elementi in opera o prefabbricati per primi impianti o ripassi, eseguita con vernice rifrangente rispondente alle prescrizioni				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
	dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto del tipo premiscelato di colore gialla e nera, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale ecc. ecc.				
 (Euro quattro/20)	Mq	30,00 %	0,00	4,20
D.20.25	STRISCE LONGITUDINALI IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve realizzate con materiale termospruzzato plastico, rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, di qualsiasi colore ad immediata essiccazione da eseguire su tappeto di microsferi rifrangenti, applicato alla temperatura di 200° C, compresa la contemporanea sovraspruzzatura a pressione di altre microsferi, con spessore complessivo della striscia non inferiore a mm 1,5 ed avente antiskid di 45,50 unità SRT				
D.20.25.a	STRISCE LONGTUD. DI LARGHEZZA CM. 12 (Euro zero/60)	ml	22,00 %	0,00	0,60
D.20.25.b	STRISCE LONGTUD. DI LARGHEZZA CM. 15 (Euro zero/62)	ml	22,00 %	0,00	0,62
D.20.30	RIPASSO STRISCE LONGITUDINALI IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve realizzate con materiale termospruzzato plastico, rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, di qualsiasi colore ad immediata essiccazione da eseguire su tappeto del tipo normale, applicato alla temperatura di 200° C, compresa la contemporanea sovraspruzzatura a pressione di altre microsferi, con spessore complessivo della striscia non inferiore a mm 1,5 ed avente antiskid di 45,50 unità SRT compreso ogni onere necessario per il pilotaggio del traffico.				
D.20.30.a	DI LARGHEZZA CM. 12 (Euro zero/54)	ml	22,00 %	0,00	0,54
D.20.30.b	DI LARGHEZZA CM. 15 (Euro zero/56)	ml	22,00 %	0,00	0,56
D.20.35	STRISCE ORIZZONTALI IN TERMOCOLATO TIPO "SONORO" Esecuzione di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali, realizzate con materiale termocolato plastico, rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, ad alto contenuto di microsferi di vetro premiscelate, ed applicato con apposita attrezzatura mobile alla temperatura di 200° C, compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsferi di vetro nonchè ogni onere necessario per l'esecuzione degli stessi in presenza di traffico mediante adozione della regolamentare segnaletica mobile.				
D.20.35.a	DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM. (Euro uno/20)	ml	22,00 %	0,00	1,20
D.20.35.b	DELLO SPESSORE FINITO NON SUPERIORE A 3,00 MM.				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.20.40 (Euro zero/90) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A CALDO costituita da strisce longitudinali, realizzata in termocolato plastico, su tappeto normale ad alto contenuto di microsferi di vetro premiscelate, rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto ed applicato con apposita attrezzatura mobile alla temperatura di 200° C, compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsferi di vetro nonchè ogni onere necessario per l'esecuzione degli stessi in presenza di traffico mediante adozione della regolamentare segnaletica mobile. Dello spessore finito compreso tra mm. 2 e 3.	ml	22,00 %	0,00	0,90
D.20.40.a PER STRISCE LONGITUDINALI ESEGUITO CON MACCHINA (Euro nove/80)	Mq	22,00 %	0,00	9,80
D.20.40.b PER STRISCE TRASVERSALI, ZEBRATURE ETC. ESEGUITO A MANO (Euro dodici/40)	Mq	22,00 %	0,00	12,40
D.20.45 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO ESEGUITO CON MACCHINA rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto				
D.20.45.a PER STRISCE LONGITUDINALI DA CM. 12 (Euro tre/25)	ml	22,00 %	0,00	3,25
D.20.45.b PER STRISCE LONGITUDINALI DA CM. 15 (Euro quattro/08)	ml	22,00 %	0,00	4,08
D.20.50 ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO ESEGUITO A MANO Esecuzione di segnaletica orizzontale di tipo permanente con colato plastico a freddo a due componenti, a base di resine metacriliche esenti da solventi, rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, applicato manualmente su fondi bitumati normali per la realizzazione di scritte, frecce, zebature, passaggi pedonali(anche con colore bianco/rosso o bianco/nero) ecc.	Mq	22,00 %	0,00	33,00
D.20.55 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN SPRUZZATO PLASTICO A FREDDO ESEGUITO CON MACCHINA con impiego di SPRUZZATO plastico bicomponente a freddo a base di resine metacriliche esenti da solventi, rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, applicato con macchina attrezzata per la spruzzatura del prodotto base e la contemporanea sovrapposizione di miscela di granulati idonei per l'indurimento del prodotto, per la retroriflessione e la resistenza al derapaggio. Per linee di margine e mezzeria, quantità minima 2 Kg. a mq.				
D.20.55.a PER STRISCE LONGITUDINALI DA CM. 12 (Euro zero/49)	ml	22,00 %	0,00	0,49

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.20.55.b	PER STRISCE LONGITUDINALI DA CM. 15 (Euro zero/62)	ml	22,00 %	0,00	0,62
D.20.60	BANDE SONORE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO di tipo rifrangente ed antidrucciolo, rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, della larghezza di cm. 12 poste in opera su supporto del medesimo materiale della lunghezza di cm. 15 saldamente ancorato alla pavimentazione stradale mediante apposito collante, tutto come da apposita omologazione rilasciata dai componenti organi ministeriali a norma del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (Euro venticinque/80)	ml	25,00 %	0,00	25,80
D.20.65	SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO. autoadesivo, contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antidrucciolo e microsferi rifrangenti che conferiscono al prodotto un buon potere riflettente rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto. Al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei suddetti materiali, la loro superficie deve essere trattata con resina. Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se necessaria, la stesa del laminato sulla superficie stradale.				
D.20.65.a	PREFORMATO CON MICROSFERE IN VETRO (Euro quaranta/00)	Mq	25,00 %	0,00	40,00
D.20.65.b	PREFORMATO CON MICROSFERE IN CERAMICA (O EQUIVALENTE) (Euro ottantotto/00)	Mq	25,00 %	0,00	88,00
D.20.66	SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE IN TERMOPLASTICO PREFORMATO "TIPO PREMAK" (Euro quaranta/00)	Mq	25,00 %	0,00	40,00
D.20.70	SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO. per la delimitazione dei cantieri e zone di lavoro, a norma dell'Art. 35 del regolamento di Attuazione del Nuovo codice della Strada, da colore giallo, rifrangente autoadesivo con superficie trattata con resina poliuretanica antiscivolo rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto. Tali materiali devono potere essere rimossi dalla superficie stradale, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del Primer se necessaria, la stesa del laminato sulla superficie stradale. Per strisce di qualsiasi dimensione. (Euro trentatre/60)	Mq	22,00 %	0,00	33,60
D.20.75	RIMOZIONE MANUALE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA Rimozione manuale di segnaletica orizzontale temporanea in materiali preformati, al termine dei lavori, compiuti a regola d'arte senza lasciare tracce. (Euro cinque/00)	Mq	25,00 %	0,00	5,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.20.80	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione.				
D.20.80.a	STRISCE LONGITUDINALI RETTE O CURVE DA CM. 12 -15-20 (Euro zero/90)	ml	15,00 %	0,00	0,90
D.20.80.b	STRISCE AVENTE LARGHEZZA SUPERIORE A CM. 20, FRECCHE, SCRITTE, FASCE D'ARRESTO ECC. (Euro sette/50)	Mq	15,00 %	0,00	7,50
D.20.85	SOVRAPREZZO PER POST-SPRUZZATURA SUPPLEMENTARE DI PERLINE DI VETRO tipo 3S fuso 3 (MICRON 180/850) da eseguirsi all'atto della stesa della vermice spatritraffico premiscelata, rispondente alle prescrizioni dell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, realizzata per mezzo di calandre girevoli di larghezza minima di cm. 16 con quantità di perline minima di gr/mq 300. Le microsferi dovranno essere trattate con silani al fine di migliorare aderenza e flottazione.				
D.20.85.a	PER STRISCE LINGITUDINALI DA CM.12 (Euro zero/04)	ml	20,00 %	0,00	0,04
D.20.85.b	PER STRISCE LONGITUDINALI DA CM.15 (Euro zero/05)	ml	20,00 %	0,00	0,05
D.20.85.c	PER STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA (Euro zero/30)	ml	20,00 %	0,00	0,30
D.25	SEGNALETICA VERTICALE				
D.25.05	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini della Provincia di Reggio Emilia.	Cad	25,00 %	0,00	4,00
D.25.10	PULIZIA DI SEGNALETICA VERTICALE Pulitura di segnaletica verticale di superfici vuote per pieno mediante sverniciatore atossico e bio degradabile e di prodotto analogo. Compreso ogni altro onere e magistero.	Mq	25,00 %	0,00	17,60
D.25.15	SMONTAGGIO O MONTAGGIO DI TARGHE DI PREAVVISO SU SOSTEGNI ESISTENTI (Euro ventisei/10)	Mq	25,00 %	0,00	26,10

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.25.20	SMONTAGGIO O MONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALI ESISTENTI (Euro cinquantadue/20)	Mq	25,00 %	0,00	52,20
D.30	PALI E PORTALI				
D.30.05	SOSTEGNI TUBOLARI DIAMETRO 48 O 60 E DI SOSTEGNO AD "U" di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a ml. 0.30 x 0.30 x 0.50, compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, compreso altresì il montaggio del segnale. Per ciascun blocco di fondazione. (Euro ventisei/00)	Cad	20,00 %	0,00	26,00
D.30.10	SOSTEGNI TUBOLARI MM. 90 di qualsiasi altezza, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a ml. 0.50 x 0.50 x 0.50, compreso ogni altro onere ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro magistero necessario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, compreso altresì il montaggio del segnale. (Euro quarantuno/30)	Cad	20,00 %	0,00	41,30
D.30.15	SOSTEGNI TIPO IPE di qualsiasi altezza, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro magistero necessario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, compreso altresì il montaggio del segnale.				
D.30.15.a	TIPO IPE 140 (Euro venti/70)	Cad	20,00 %	0,00	20,70
D.30.15.b	TIPO IPE 200 (Euro trentuno/00)	Cad	20,00 %	0,00	31,00
D.30.15.c	TIPO IPE 240 (Euro quarantasei/50)	Cad	20,00 %	0,00	46,50
D.30.20	CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONI PORTALI E PALI IPE Esecuzione di blocchi dei portali e pali IPE in calcestruzzo di classe 300 avente Rbk >= 30 N,mmq, di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, compreso ogni altro onere per l'esecuzione dello scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta, compreso altresì l'onere della vibratura delle casseformi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa soltanto la fornitura e posa in opera delle armature metalliche.				
D.30.20.a	PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V.	Mc	15,00 %	0,00	120,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.30.20.b	(Euro centoventi/00) PER INSTALLAZIONI SU SPARTITRAFFICO IN ASSENZA DI TRAFFICO	Mc	15,00 %	0,00	115,00
D.30.20.c	(Euro centoquindici/00) PER INSTALLAZIONI SU SPARTITRAFFICO IN PRESENZA DI TRAFFICO	Mc	15,00 %	0,00	160,00
D.30.25	RIMOZIONE SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto e reimpiego o nei magazzini della Provincia di Reggio Emilia, comprese la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido.	Cad	15,00 %	0,00	9,30
D.30.30	PORTALE PASSANTE	Cad	20,00 %	0,00	516,50
D.30.35	PORTALE A BANDIERA	Cad	20,00 %	0,00	418,00
D.30.40	PORTALE A FARFALLA	Cad	20,00 %	0,00	470,00
D.30.45	MONOPALO	Cad	20,00 %	0,00	232,00
D.30.50	SMONTAGGIO DI PORTALE PASSANTE, COMPRESSE TARGHE	Cad	20,00 %	0,00	1.032,00
D.30.55	SMONTAGGIO DI PORTALE A BANDIERA, COMPRESSE TARGHE	Cad	20,00 %	0,00	516,50
D.30.60	SMONTAGGIO DI PORTALE A FARFALLA, COMPRESSE TARGHE	Cad	20,00 %	0,00	516,50
D.30.65	FERRO OMOGENEO IN TONDINI FeB 44K per formazione armature del blocco di fondazione compreso ogni onere per legature e piegature.	Kg	20,00 %	0,00	0,40

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.35	SEGNALETICA E ATTREZZATURE COMPLEMENTARI				
D.35.05	CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO				
D.35.05.a	TIPO NEW JERSEY SU SPARTITRAFFICO CENTRALE (Euro uno/80)	Cad	15,00 %	0,00	1,80
D.35.05.b	TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zero/60)	Cad	15,00 %	0,00	0,60
D.35.10	GEMME A MURO da effettuarsi mediante n°2 chiodi ad espansione. (Euro uno/30)	Cad	15,00 %	0,00	1,30
D.35.15	OCCHI DI GATTO IN P.V.C. E DI DEFLECO CON IMPIEGO DI IDONEO COLLANTE (Euro due/60)	Cad	15,00 %	0,00	2,60
D.35.20	CATADIOTTRO CON SUPPORTO AD "U" SU N.J. delineatori con più catadiottri montati su supporto ad "U" per barriere N.J. Centrale				
D.35.20.a	MEDIANTE PISTOLA SPARACHIODI CON 4 CHIODI (Euro tre/00)	Cad	20,00 %	0,00	3,00
D.35.20.b	MEDIANTE TAMPONE IN P.V.C. SU FORI PREDISPOSTI (Euro uno/10)	Cad	20,00 %	0,00	1,10
D.35.25	CATADIOTTRO SU BARRIERE DI SICUREZZA e rimozione di quelli esistenti ed accantonamento presso i magazzini della Provincia di Reggio Emilia.				
D.35.25.a	SU BARRIERE CENTRALI (Euro uno/60)	Cad	15,00 %	0,00	1,60
D.35.25.b	SU BARRIERE LATERALI (Euro uno/10)	Cad	15,00 %	0,00	1,10
D.35.30	MODULO PER BARRIERA FRANGILUCE su barriere New Jersey mediante l'impiego di n°4 chiodi ad espansione. (Euro cinque/20)	Cad	15,00 %	0,00	5,20
D.35.35	PANNELLO PER GALLERIA				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
D.35.35.a	Su cordolo in calcestruzzo o pareti mediante l'uso di 4 chiodi ad espansione, compresa preparazione del cordolo o della parete. SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro otto/10)	Cad	20,00 %	0,00 0,00	8,10
D.35.35.b	SU BARRIERA METALLICA (Euro quattro/70)	Cad	20,00 %	0,00	4,70
D.35.40	DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI (Euro due/60)	Cad	20,00 %	0,00	2,60
E	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO				
E.00.112	Disponibilità servizio di pronto intervento per la manutenzione delle strade dell' U.O. zona Nord eseguito da una idonea squadra composta dal personale necessario e qualificato ad affrontare ogni tipo di emergenza che si possa verificare per cause diverse quali eventi meteorologici, incidenti stradali, dissesti, ecc.. Almeno uno dei componenti la squadra dovrà avere funzioni di autista abilitato alla guida di mezzi operativi, e da un idoneo automezzo. La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata (sia diurna che notturna, in giorni feriali o festivi) disponendo di idoneo automezzo per gli spostamenti, e dovrà inoltre essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni temporanee di pericolo. Dal momento della chiamata al raggiungimento del luogo dell'intervento non dovranno trascorrere più di due ore. L'impiego degli operai e dei mezzi d'opera sarà computato a partire dall'effettivo arrivo sul luogo d'intervento fino alla fine del servizio accertato dal personale della Provincia. Le quantità relative all'impiego di operai noli e materiali utilizzati sarà computata per l'effettivo tempo e quantità secondo i rispettivi prezzi di Elenco Prezzi. La disponibilità semplice della squadra di pronto intervento sia diurna che notturna, in giorni feriali o festivi sarà compensata per ogni giorno effettivo a partire dalla consegna dei lavori (Euro trenta/00)	Giorno		0,00	30,00
S	COSTI PER LA SICUREZZA				
SA	MANO D'OPERA I prezzi per la mano d'opera si intendono comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori, delle spese generali, del beneficio dell'impresa e di ogni qualsiasi altro onere escluso l'I.V.A. a carico del committente. Gli operai dovranno essere dotati di adeguato mezzo di trasporto compreso nel prezzo. Il loro impiego sarà valutato a partire dall'effettiva presenza presso il cantiere oggetto dell'intervento				
SA.00.05	Operaio specializzato (Euro trenta/00)	Ore		30,00	30,00
SA.00.10	Operaio qualificato	Ore		28,00	28,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
SA.00.15	(Euro ventotto/00) Manovale specializzato (Euro venticinque/00)	Ore		25,00	25,00
SA.00.20	Personale qualificato espletante riunioni di coordinamento per adeguamenti di sicurezza durante la fase operativa del cantiere (Euro trentadue/00)	Ore		32,00	32,00
SA.00.30	Servizio di controllo cantieri stradali mediante sorveglianza diurna e notturna, feriale e festiva, tale da garantire il ripristino immediato di segnali e impianti danneggiati o manomessi (Euro venti/00)	Giorno		20,00	20,00
SB	APPRESTAMENTI A PERDERE				
SB.00	PRONTO SOCCORSO				
SB.00.05	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DLgs 81/08 e s.m.i.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 388/04 (Euro ventisette/50)	Cad		27,50	27,50
SB.05	ANTINCENDIO				
SB.05.05	Estintore a polvere, omologato EN 3/7, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. da 6 kg (Euro cinquantadue/00)	Cad		52,00	52,00
SB.10	SEGNALETICA ORRIZZONTALE				
SB.10.05	Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di colore giallo, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori				
SB.10.05.a	Strisce continue e discontinue da cm. 12	ml		0,38	0,38

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
SB.10.05.b	(Euro zero/38) Strisce continue e discontinue da cm. 15 (Euro zero/40)	ml		0,40	0,40
SB.10.05.c	Strisce continue e discontinue da cm. 25 (Euro zero/60)	ml		0,60	0,60
SB.10.05.d	Strisce di arresto, zebbrate, frecce e iscrizioni (Euro tre/90)	Mq		3,90	3,90
SB.10.10	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo con impiego di attrezzatura abrasiva. Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte				
SB.10.10.a	Strisce continue e discontinue (Euro uno/80)	ml		1,80	1,80
SB.10.10.b	Strisce di arresto, zebbrate, frecce e iscrizioni (Euro nove/11)	Mq		9,11	9,11
SC	APPRESTAMENTI A NOLO				
SC.00	PONTEGGI				
SC.00.05	Ponteggio realizzato in struttura metallica tubolare prefabbricata, per altezze superiori a 2,00 m dal piano di posa, compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte e sottoponte in tavole di abete, spessore 50 mm, o tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi, montacarichi, scale di servizio, eventuali integrazioni in tubi e giunti che non vadano a gravare sulla staticità dell'opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa, compreso il trasporto, montaggio, smontaggio e ritorno a deposito , misurato in effettivo sviluppo per il primo mese. L'opere provvisionale dovrà essere corredata di apposito libretto contenete le autorizzazioni ministeriali relative agli schemi realizzati in loco nonchè Pi.M.U.S. che descriva le varie fasi necessarie al montaggio uso e smontaggio. L'utilizzo di questa opera provvisionale sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione				
SC.00.05.a	Costo riferito al primo mese di utilizzo (Euro undici/25)	Mq		11,25	11,25
SC.00.05.b	Costo riferito a ogni mese successivo al primo	Mq		2,75	2,75

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
SC.00.10	<p>(Euro due/75)</p> <p>Trabattello metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione</p>	Cad		296,00	296,00
SC.05	<p>(Euro duecentonovantasei/00)</p> <p>PROTEZIONE SCAVI</p>				
SC.05.05	<p>Armatura di sostegno delle pareti degli scavi a sezione obbligata con profondità massima 3,50 m costituita da tavole in legno posate in opera relativi puntelli e materiale accessorio. L'armatura dovrà sporgere di almeno 30 cm dai bordi degli scavi. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera</p>	Mq		25,00	25,00
SC.05.10	<p>(Euro venticinque/00)</p> <p>Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole). L'apprestamento si rende obbligatorio, quando il terreno da scavare non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo, quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo, quando si opera in presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, ecc. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; il libretto del mezzo; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo macchina; l'allontanamento a fine opera; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei pannelli</p>	Mq		120,00	120,00
SC.05.15	<p>(Euro centoventi/00)</p> <p>Puntello metallico di sostegno Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e</p>				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
	sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di scavi. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione				
 (Euro zero/68)	Cad		0,68	0,68
SC.10	RECINZIONI E DELIMITAZIONI AREE DI CANTIERE				
SC.10.05	Bandella rossa e bianca per la delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione				
 (Euro tre/28)	ml		3,28	3,28
SC.10.10	Recinzione provvisoria modulare a pannelli a maglia metallica zincata di larghezza 3.50m e altezza 2.00m, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione				
SC.10.10.a	Costo giornaliero riferito a interventi inferiori a sette giorni				
 (Euro zero/45)	Mq		0,45	0,45
SC.10.10.b	Costo riferito al primo mese di utilizzo				
 (Euro nove/70)	Mq		9,70	9,70
SC.10.10.c	Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo				
 (Euro uno/55)			1,55	1,55
SC.10.15	Elementi in calcestruzzo tipo new jersey necessari alla delimitazione di zone di cantiere . Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
	lavoro. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione				
SC.10.15.a	Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione (Euro tredici/50)	ml		13,50	13,50
SC.10.15.b	Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione (Euro cinque/30)	ml		5,30	5,30
SC.10.20	Elementi in plastica tipo new jersey necessari alla delimitazione di zone di cantiere. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il riempimento con acqua fino a tre quarti della singola capacità contenitiva, il riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione				
SC.10.20.a	Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione (Euro dieci/50)	ml		10,50	10,50
SC.10.20.b	Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione (Euro quattro/20)	ml		4,20	4,20
SC.10.25	Rete plastificata stirata di colore rosso o arancione di altezza minima 2 metri, sostenuta da piantoni in legno o in metallo infissi nel terreno a una distanza non superiore a m 1,80 collegati tra loro in sommità al centro e in basso da tavole in legno di sezione minima di 10 cm x 2 cm. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione				
SC.10.25.a	Costo giornaliero riferito a interventi inferiori a sette giorni (Euro zero/42)	ml		0,42	0,42
SC.10.25.b	Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione (Euro nove/20)	ml		9,20	9,20
SC.10.25.c	Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione	ml		2,30	2,30

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
SC.15	(Euro due/30) OPERE PROVVISORIALI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO				
SC.15.05	Parapetto a delimitazione delle aree che espongono gli operatori al rischio caduta dall'alto da un'altezza superiore a 2mt rispetto ad un piano stabile o a un rischio di seppellimento da profondità superiori a 1,5mt (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc) tramite l'allestimento di un robusto parapetto, realizzato con materiale compatibile con l'area d'intervento, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio composto da tavole ferma piede, corrente superiore e corrente intermedia, fornito e posto in opera. I correnti devono essere posti ad un'interasse adeguata al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera	ml		13,25	13,25
SC.15.10	(Euro tredici/25) Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi penitenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella. Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro				
SC.15.10.a	Larghezza utile di passaggio cm. 60	ml		36,70	36,70
SC.15.10.b	Larghezza utile di passaggio cm. 120	ml		56,00	56,00
SC.15.15	(Euro cinquantasei/00) Passerella carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi penitenti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro e l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella come i mezzi meccanici necessari per il sollevamento. Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare non superiori a m 3,00. L'opera provvisoria dovrà essere accompagnata da specifica documentazione indicante le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione	Mq		82,35	82,35

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
SC.20	(Euro ottantadue/35) SERVIZI DI CANTIERE				
SC.20.05	Prefabbricato monoblocco a servizio delle attività organizzative e gestionali di cantiere realizzato con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al D.M. 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,... con una finestra e portoncino esterno semivetrato. Il vano dovrà essere avere idonee dimensioni e completo di specifico arredo (armadio, scrivania, sedie, ecc...) in relazione alla gestione del cantiere. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione				
SC.20.05.a	Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione	Cad		335,70	335,70
SC.20.05.b	(Euro trecentotrentacinque/70) Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione	Cad		43,90	43,90
SC.20.10	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Il wc dovrà essere sempre in buone condizioni igieniche e pulito in maniera costante ed efficace. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione				
SC.20.10.a	Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione	Cad		289,00	289,00
SC.20.10.b	(Euro duecentottantanove/00) Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione	Cad		70,30	70,30

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
SC.20.15	(Euro settanta/30) Prefabbricato ad uso spogliatoio opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, delle dimensioni adeguate ad ospitare tutti gli addetti di cantiere costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello stessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, tutti gli allacciamenti impiantistici, le pulizie, il ritiro del materiale di risulta, periodiche il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono incluse le spese per l'arredo del vano: sedie, appendiabiti e un armadietto per ciascun addetto presente in cantiere. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione 				
SC.20.15.a	Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione (Euro trecentoquindici/20)	Cad		315,20	315,20
SC.20.15.b	Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione (Euro centoquarantadue/50)	Cad		142,50	142,50
SC.25	ORGANIZZAZIONE STRADALE 				
SC.25.05	Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile o frazioni. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione. Costo di utilizzo della soluzione per un mese (Euro zero/83)	Cad		0,83	0,83
SC.25.10	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile o frazioni. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione. Costo di utilizzo della soluzione per un mese (Euro zero/88)	Cad		0,88	0,88
SC.25.15	Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m. L'utilizzo di questa opera provvisoria sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione. Costo di utilizzo della soluzione per un mese 				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
SC.25.15.a	Interventi di tipo fisso di durata inferiore a sette giorni naturali e consecutivi (Euro trentacinque/50)	Cad		35,50	35,50
SC.25.15.b	Interventi di tipo fisso di durata superiore a sette giorni naturali e consecutivi (Euro settantotto/60)	Cad		78,60	78,60
SC.25.20	Allestimento di segnaletica stradale per lavori sulla banchina come previsto dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002. L'intervento dovrà essere segnalato con cartellonistica verticale composta da: segnale di lavori in corso (fig.II 383 art. 31), n° 2 e cartelli di passaggio obbligato (fig.II 82 art.122), cartello di fine prescrizioni (fig.II 70 art. 119) e coni in gomma a strisce bianche con catarinfrangenti di classe II (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. II 396). La segnaletica dovrà essere posizionata come rappresentato nelle tavole n° 60 e 61. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. L'utilizzo della segnaletica sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione				
SC.25.20.a	Cantieri mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera del traffico veicolare. La coppia di movieri a terra opererà per tutta la durata dell'intervento in maniera tale da garantire un'adeguata segnalazione ai veicoli su strada. Il personale dovrà essere dotato di bandierine segnaletiche e adottare specifiche modalità di comunicazione per gestire al meglio la regolazione del traffico (Euro quattrocentocinque/00)	Giorno		405,00	405,00
SC.25.20.b	Interventi di tipo fisso con durata giornaliera, che non richiedono la presenza di movieri a terra per la gestione del traffico veicolare (Euro quattordici/00)	Giorno		14,00	14,00
SC.25.20.c	Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di semafori su pali a tre luci con batteria ricaricabile da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo a da ml. 100 (Euro cinquanta/00)	Giorno		50,00	50,00
SC.25.25	Allestimento di segnaletica stradale per lavori sul margine della carreggiata stradale come previsto dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002. L'intervento dovrà essere segnalato con cartellonistica verticale composta da: n° 2 segnali di lavori in corso (fig.II 383 art. 31), n° 2 cartelli indicanti il limite di velocità (fig. II 50 art. 116), n° 2 cartelli di strettoia asimmetrica (fig.II 385/386 art 31), n° 2 e cartelli di divieto di sorpasso (fig.II 48 art. 116), n° 2 e cartelli di passaggio obbligato (fig.II 82 art. 122), n° 2 e cartelli di fine prescrizione (fig.II 70 art. 119), coni in gomma a strisce bianche con catarinfrangenti di classe II (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. II 396) e transenne metalliche modulari costituite da una struttura tubolare in ferro. La segnaletica dovrà essere posizionata come rappresentato nella tavola n° 63. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
SC.25.25.a	<p>in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. L'utilizzo della segnaletica sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione</p> <p>.....</p> <p>Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera del traffico veicolare. La coppia di movieri a terra opererà per tutta la durata dell'intervento in maniera tale da garantire un'adeguata segnalazione ai veicoli su strada. Il personale dovrà essere dotato di bandierine segnaletiche e adottare specifiche modalità di comunicazione per gestire al meglio la regolazione del traffico</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentocinque/00)</p>	Giorno		405,00	405,00
SC.25.25.b	<p>Interventi di tipo fisso con durata giornaliera, che non richiedono la presenza di movieri a terra per la gestione del traffico veicolare</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentacinque/00)</p>	Giorno		35,00	35,00
SC.25.25.c	<p>Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di semafori su pali a tre luci con batteria ricaricabile da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo a da ml. 100</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantacinque/00)</p>	Giorno		85,00	85,00
SC.25.30	<p>Allestimento di segnaletica stradale per lavori sulla carreggiata con transito veicolare a senso unico come previsto dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002. L'intervento dovrà essere segnalato con cartellonistica verticale composta da: n° 2 segnali di lavori in corso (fig.II 383 art. 31), n° 4 cartelli indicanti il limite di velocità (fig. II 50 art. 116), n° 2 cartelli di strettoia asimmetrica (fig.II 385/386 art 31), n° 2 cartelli di divieto di sorpasso (fig.II 48 art. 116), n° 2 cartelli di passaggio obbligato (fig.II 82 art. 122), n° 2 cartelli relativi al diritto di precedenza nei sensi unici alternati (fig.II 45 art. 114) e n° 2 cartelli di fine prescrizione (fig.II 70 art. 119), coni in gomma a strisce bianche con catarinfrangenti di classe II (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. II 396) e transenne metalliche modulari costituite da una struttura tubolare in ferro. La segnaletica dovrà essere posizionata come rappresentato nella tavola n° 64. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. L'utilizzo della segnaletica sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione</p> <p>.....</p>				
SC.25.30.a	<p>Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera del traffico veicolare. La coppia di movieri a terra opererà per tutta la durata dell'intervento in maniera tale da garantire un'adeguata segnalazione ai veicoli su strada. Il personale dovrà essere dotato di bandierine segnaletiche e adottare specifiche modalità di comunicazione per gestire al meglio la regolazione del traffico</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentocinque/00)</p>	Giorno		405,00	405,00
SC.25.30.b	<p>Interventi di tipo fisso con durata giornaliera, che non richiedono la</p>				

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPE RA	SICUREZZA	PREZZO
SC.25.30.c	presenza di movieri a terra per la gestione del traffico veicolare (Euro quaranta/00)	Giorno		40,00	40,00
	Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di semafori su pali a tre luci con batteria ricaricabile da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo a da ml. 100 (Euro novanta/00)	Giorno		90,00	90,00
SC.25.35	Allestimento di segnaletica stradale per lavori sulla carreggiata con transito veicolare a senso unico come previsto dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002. L'intervento dovrà essere segnalato con cartellonistica vertica composta da: n° 2 segnali di lavori in corso (fig.II 383 art. 31), n° 4 cartelli indicanti il limite di velocità (fig. II 50 art. 116), n° 2 cartelli di strettoia asimmetrica (fig.II 385/386 art 31), n° 2 cartelli di divieto di sorpasso (fig.II 48 art. 116), n° 4 cartelli di passaggio obbligato (fig.II 82 art. 122) e n° 2 cartelli di fine prescrizione (fig.II 70 art. 119), coni in gomma a strisce bianche con catarinfrangenti di classe II (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. II 396) e transenne metalliche modulari costituite da una struttura tubolare in ferro. La segnaletica dovrà essere posizionata come rappresentato nella tavola n° 65. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. L'utilizzo della segnaletica sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione				
SC.25.35.a	Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera del traffico veicolare. La coppia di movieri a terra opererà per tutta la durata dell'intervento in maniera tale da garantire un'adeguata segnalazione ai veicoli su strada. Il personale dovrà essere dotato di bandierine segnaletiche e adottare specifiche modalità di comunicazione per gestire al meglio la regolazione del traffico (Euro quattrocentocinque/00)	Giorno		405,00	405,00
SC.25.35.b	Interventi di tipo fisso con durata giornaliera, che non richiedono la presenza di movieri a terra per la gestione del traffico veicolare (Euro quaranta/00)	Giorno		40,00	40,00
SC.25.35.c	Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di semafori su pali a tre luci con batteria ricaricabile da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo a da ml. 100 (Euro novanta/00)	Giorno		90,00	90,00

Reggio Emilia lì,

 Il R.U.P. - Dirig. del Servizio
Ing. Valerio Bussei

 Il Progettista
Geom. Alberto Marastoni

 I Collaboratori
Dallari Giuseppe - Braglia Massimo - Vezzosi
Fabrizio